

## pHS-828精密型酸度计

产品名称	pHS-828精密型酸度计
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远
公司地址	北京市房山区沁馥园
联系电话	01059145131

### 产品详情

pHS-828/818精密型酸度计 主要特点 双排数码管分别显示pH值/mV值和温度。微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

25 折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25 折算。输入阻抗 > 10<sup>12</sup> Ω。

防水防侵蚀设计。

标液温度自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。

自动判别错误标定：若用户标定时错误使用标准缓冲液，仪器将自动提示。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或t1ab1.0通讯与数据处理软件。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机 自动提示测量终点 技术指标 显示方式：

双排数码管分别显示pH值/mV值和温度 测量范围：-2 ~ 18.00pH，-1999 ~ +1999mV，0 ~ 99.9 分辨率：  
0.001pH/0.01pH，0.1mV，0.1 精度：±0.005pH，±0.2mV，±0.3 温补范围：自动/手动0 ~ 99.9

温度补偿：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水的25 折算 输入阻抗：> 10<sup>12</sup>

通讯接口：RS232双向通讯 电 源：AC220V ± 22V，50Hz ± 1Hz，外置电源 工作条件：环境温度0 ~ 60

，相对湿度 90 掉电保存：> 5年 标定方式：一点标定、两点标定 尺寸、重量：202x202x68mm, 1.0kg

标准配置：pHS-818/828二次表一台，HT5电源一个，T226两复合电极一支，T22温度电极一支（只有pHS-828才配），电极支架一套，标准缓冲液一套。北京华瑞博远科技发展有限公司 010 - 80336373 010 -

58431781010 - 5914513113439369862 地址：北京市房山区沁馥园

网址：<http://www.bjhrby.com>