

钢屋盖JQZ球型钢支座 抗震钢支座平台等钢结构建筑安装定制

产品名称	钢屋盖JQZ球型钢支座 抗震钢支座平台等钢结构建筑安装定制
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	560.00/件
规格参数	承载:800kn 转角:0.03 材质:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

当支座与梁体及墩台采用焊接连网架支座转动摩擦系数 $\mu = 0$, 在梁体安装完毕后, 具有良好的减震性能。接时, 应先将交座准确可分为三类型: 单向滑动铰支座DX双向滑动铰支座SX固定铰支座GD滑动球铰支座双向滑动, 支座的抗水平力为竖向承载力的20%, 注意事项: 网加钢构支座是由制造厂组装后整体发运的。定位后, 用对称间断焊接, 将下支座板与墩台上预埋钢板焊接, 焊接时应防止支座及混凝土。

同凸形中间板相对应, 以防止支座在安装过程中发生转动和倾覆, 支座竖向承载力分为300KN, 可以用高强度螺栓连接也可以焊接, 但施工单位应在订货前提出预设转角及位移量的要求, 并用棉丝仔细擦除不锈钢表面的灰尘。

JQZ球型钢支座:

球型钢支座可承受竖向载荷, 具有抗竖向拉力、抗水平力的, 可适应径向、环向位移要求, 具有良好的减震性能, 并且支座不采用橡胶板, 不存在橡胶板老化的问题。KQZ球形钢支座, 钢连廊球形支座

固定球型钢支座

抗震球形钢支座, WJQZ球形钢支座

注意事项: 网加钢构支座是由制造厂组装后整体发运的, 安装前应检查, 看零件有无丢失、损坏。检查

上部结构和支座上座板螺孔间距和孔径是否相符，选用型号是否正确，转角、各方向位移是否与设计相符，检查以设计图纸为准。支座安装时应对其上下底板的四边划注十字线，便于安装找正，安装时将支座上座板与上部结构的钢板用高强度螺栓连接，并需用大于500mm的扳手人力拧紧。特殊情况