

# 陕西延安 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门

产品名称	陕西延安 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1890.00/件
规格参数	结构:正反向 材质:铁质 别名:气动控制防突风门
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

风门上装有磁控开关传感器,检测风门的闭、合状态陕西延安 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门墙垛用轻型砖等不燃性材料建筑,墙体厚度:墙体下宽不低于1200mm,上宽不得低于800mm,巷道两帮和顶底都要掏槽,与煤岩接实,墙垛平整、无裂缝、重缝和空缝,不漏风,管线孔设置符合要求,外部要用水泥抹面,施工必须做到工完料净,文明施工,每组风门两道,正向风门和反向风门要同时设立;门框要包边沿口、有衬垫、四周要接触严密(不透光为准),门扇平整不漏风,门扇与门框不歪扭;门框与门轴都要向关闭的方向,倾斜85°左右,使风门能够靠自重而自动关闭,正反向风门倾斜角度要一致陕西延安 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门该防突风门为钢结构风门,每一道设有一个正向风门和一个反向风门,同一联络巷内安装两道风门,即两扇正向风门,两扇反向风门,正向风门处于常闭状态,可接ZMK-127风门控制系统正常开启关闭,反向风门处于常开状态,可配套ZMK-127风门控制系统与瓦斯传感器,当瓦斯突出时,风门自动关闭;也可靠人力开启关闭风门防突风门安装方便,动作灵活,维护简易,自动防突风门用于突出矿井井巷揭穿突出煤层和在突出煤层进行采掘作业时作为安全防护措施设置的风门,是钢结构风门,坚固耐用,加厚钢板制作