

ST24口机架式光纤盒/配线简介规格

产品名称	ST24口机架式光纤盒/配线简介规格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	65.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-24:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

ST24口机架式光纤盒/配线简介规格光缆终端盒，工程商通常叫光缆盘纤盒，ST24口机架式光纤盒/配线简介规格是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，ST24口机架式光纤盒/配线简介规格主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，ST24口机架式光纤盒/配线简介规格起到尾纤盘储和保护接头的作用。光缆终端盒能完成光缆的引入、固定及开剥保护，光纤的熔接及保护，尾纤的储存等功能；用于实现外线光缆与光纤终端设备、ST24口机架式光纤盒/配线简介规格光缆之间的连接，广泛用于光纤通信网络工程中了解更多有关“PWD-4口光缆终端盒”的信息，ST24口机架式光纤盒/配线简介规格或者有关四网合一分纤箱,三网合一光缆交接箱,光纤配线架等的产品信息，您可以联系在线客服，给您详细的介绍。

OTB，光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫，很多工程商也叫光缆盘纤盒，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和保护接头的作用。

>材料选用优质冷扎钢板，表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；

>模块化设计，集光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；

>全程保护光纤，采用大熔纤盘，确保其弯曲半径 40mm；

>1~4个进缆孔可选，容量大，支持芯数8~144芯；

>设置固定装置，使光缆、尾纤的固定完善、可靠；

>配备高压防护接地装置，加强芯与壳体绝缘，系统稳定、可靠；

>尾纤或法兰盘两种出纤方式，适合FC、SC、ST、LC等适配器，出纤口橡胶分纤、保护；

>可适用于平放、墙挂等安装方式；

>各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配。

光缆终端盒主要用于外线光缆和光纤终端设备、光缆之间的连接，完成光缆的引入、固定、开剥保护、光纤熔接等。

特点

应用于楼道、弱电井，壁挂安装

FC或SC光纤连接器

牢固的光缆固定装置

配线光缆可熔接、冷接，也可采用快速连接

的光缆路由设计，保证光缆、光钎的曲率半径