

# 福建防水堵漏材料聚合物水泥砂浆防水胶乳

产品名称	福建防水堵漏材料聚合物水泥砂浆防水胶乳
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

## 产品详情

福建防水材料招商加盟？高级弹性防水涂料的详细描述：

中国防水网,防水材料网,建筑防水材料,卫生间防水材料,家装防水材料,防水材料品牌,屋面防水材料,防水材料代理,防水材料加盟,防水工程

青龙防水材料现面向全国招商加盟，诚招各地代理商，欢迎致电咨询。

(联系我：13726018024 黄小姐 qq:2083581296)

福建漳州：<http://zzh.qinglong.com.cn>

福建：<http://fj.qinglong.com.cn>

龙岩：<http://ly.qinglong.com.cn>

厦门：<http://xm.qinglong.com.cn>

福州：<http://fz.qinglong.com.cn>

南平：<http://np.qinglong.com.cn>

pcm反应粘：<http://pcm.qinglong.com.cn>

青龙招商加盟

青龙化学建材（集团）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和evb保温隔热防火干粉砂浆生产线。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的高新技术企业。

# 福建防水堵漏材料聚合物水泥砂浆防水胶乳

## 产品简介

“青龙牌”rq303聚合物水泥砂浆防水胶乳是采用进口的聚合物建筑乳液为主体，辅以多种复合添加剂精制而成。掺入到水泥砂浆中可形成独特的有一定韧性的复合网络结构，大大提高水泥砂浆的抗裂、抗渗能力，由于聚合物乳液种类的不同，本产品分a、b、c三种类型。

## 产品优点

- 1、可成倍提高水泥砂浆的粘结力；
- 2、具有极为优良的抗渗性，抗裂性、抗冲击性；
- 3、耐高低温，耐碱性能良好；
- 4、该产品无毒、无害、无污染、属环保产品。

## 适用范围

- 1、外墙面、屋面、卫生间、水池等建筑物各部位的防水，防渗漏工程；
- 2、地下室、隧道、堤坝、地铁等各种地下工程的防水、防渗漏工程；
- 3、特别适用于加气混凝土，空心砖等多孔材料的墙体防渗漏抹面或涂刷。

## 使用指南

### 1、主要材料及要求：

水泥：一般使用强度等级不低于c32.5的普通硅酸盐水泥；

砂:按施工对象不同，采用中砂或细砂；

### 2、配制：

水泥净浆配制时，只需要按配方比例将水泥和胶乳用适量水搅拌均匀即可，胶乳用量约0.1kg/m；

防水砂浆配制时，先按配方比例将水泥和砂干拌均匀，再将规定的胶乳和水加入，用机械或人工搅拌均匀即可。配制好的防水砂浆常温下（ $20 \pm 2$ ），最好在1小时内用完。

### 3、施工：

基面处理：砂浆(或混凝土)应平整、坚实，表面浮尘、灰尘、油污等应清除干净，渗漏水部位应先用堵漏材料处理，对于有金属、塑料管不同材料接触的部位其周围应打磨干净。

防水砂浆施工：

- a、在处理好的基层表面上涂刷一遍水泥净浆提高与基面的粘结力；
- b、待水泥净浆不粘手后，即可将拌和好的聚合物水泥砂浆均匀地刮抹在基层表面上，并用抹子压平抹光，厚度一般为外墙：3-5mm；地下室、水池：5-8mm；
- c、聚合物水泥砂浆需分层施工：待第一层聚合物水泥砂浆初凝后，再抹第二层聚合物水泥砂浆，直至需要厚度（初凝4小时、终凝8小时）；
- d、施工24小时后需进行湿养护，养护时间视气温条件不同而不同，常温下以3—5天为宜；
- e、粘贴饰面材料时，在基层表面和装饰材料的粘贴面分别均匀涂抹一遍“水泥、净浆”或“防水砂浆”，然后贴合于基面上，并找正压实。

#### 储运与包装

- 1、应密封储存在阴凉处，保存期12个月。
- 2、三种类型的产品包装分别为：4kg/桶，20kg/桶，50kg/桶（可与50kg/袋的水泥配套使用）