

武汉沥青路面坑槽处治方法

产品名称	武汉沥青路面坑槽处治方法
公司名称	武汉信创建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉
联系电话	15071082950

产品详情

一、武汉沥青路面坑槽处治方法

- 1、测定破坏部分的范围和深度，画出所需修补坑槽的轮廓线，其图形应为矩形，四周边线与路中心线垂直或平行；沿轮廓线开槽，开槽应开凿到稳定部分，槽壁应保持垂直。
- 2、清除槽底旧料(基层或面层)，挖除基层，先处治基层病害，基层密实、稳定后，再修复面层。如基层完好，仅挖除面层，然后在基层和槽壁上喷洒或涂刷粘层沥青或乳化沥青。
- 3、在槽内铺筑沥青混合料，如原面层厚度大于7cm，应分层摊铺和碾压成型。沥青混合料一般采用与原路面相同的材料，混合料的配比和压实度应符合规范要求。新填补部分要略高于原路面，使之压实后与原路面相平，烙平四周接缝。
- 4、也可用预制块修补坑槽。
 - (1) 在寒冬地区，为使坑槽路段不因气候限制，而能及时得到修补，可采取预制块修补的方法。
 - (2) 预制块的要求：可选用几个通用尺寸模板，用沥青混合料热拌预制，使用平板振捣器压实，冷却后待用，尽量减少搬运中的破损。
 - (3) 现场开挖坑槽的尺寸应是预制板尺寸的倍数，并略大于1厘米，以便于直接填入坑槽内，不需改切，开挖深度应与预制板的厚度相适应。
 - (4) 修补坑槽的方法：将槽开凿到稳定部分，槽壁垂直，并将槽底、槽壁清理干净，在槽底、槽壁刷一层黏结沥青混合料，填塞预制块四周，烙平压实接缝。