

代加工450代木 可代加工

产品名称	代加工450代木 可代加工
公司名称	贵州一胜精密垫片制品厂
价格	1.00/个
规格参数	加工能力:可代加工
公司地址	贵州龙里县利恒商业步行街
联系电话	18688755768

产品详情

大量现货提供代木，价格优惠,牌号：430、450、460、470、5100、5120、5166、5266

5266牌号 特性：高密度表面、韧性好，耐磨，耐压。

应用：钣金冲压检制模具、耐高温耐压强度高、真空成型模具、金属成型模具、检夹具等 物理特性 检测标准 参数 比重：iso815 1.70g/cm³ 硬度：iso805 88 (shore d) 吸水率：iso62 0.075% 线性膨胀系数：iso4897 -10~50度c 55c 热变形温度：iso075(1.82mpa) 90c 弯曲强度：iso178 60.5mpa 压缩强度：iso604 96.5mpa 拉伸强度：iso527 30.2mpa 材质: 聚氨酯(pu) 颜色：深灰色 尺寸：mm 750*500*50/75/100

5166牌号 特性：高密度表面、韧性好，尺寸稳定，耐磨。

应用：钣金冲压检制模具、金属成型模具、敲击整形模具、检夹具等 物理特性 检测标准 参数 比重：iso815 1.70g/cm³ 硬度：iso805 85 (shore d) 吸水率：iso62 0.075% 线性膨胀系数：iso4897 -10~50度c 55c 热变形温度：iso075(1.82mpa) 80c 弯曲强度：iso178 60.5mpa 压缩强度：iso604 96.5mpa 拉伸强度：iso527 30.2mpa 材质: 聚氨酯(pu) 颜色：米白色 尺寸：mm 750*500*50/75/100

5100牌号 特性：机加工性能良好.尺寸稳定性好,低膨胀系数，耐高温，耐压。

应用：基准模型,汽车检具、治具、真空复合模具、热压成型模具、冲压模具等 物理特性 检测标准 参数 比重：iso815 1.00g/cm³ 硬度：iso805 75-80 (shore d) 吸水率：iso62 0.40% 线性膨胀系数：iso4897 -10~50度c 46.5c 热变形温度：iso075(1.82mpa) 78c 弯曲强度：iso178 45.5mpa 压缩强度：iso604 55mpa 拉伸强度：iso527 29.5mpa 颜色：咖啡色/米白 尺寸：mm 750*500*50/75/100

5120牌号 特性：中高密度表面、韧性好，耐压，耐磨。

应用：钣金冲压检制模具、金属成型模具、检夹具等. 物理特性 检测标准 参数 比重：iso815 1.30g/cm³ 硬度：iso805 80 (shore d) 吸水率：iso62 0.075% 线性膨胀系数：iso4897 -10~50度c 50c 热变形温度：

iso075(1.82mpa) 80c 弯曲强度： iso178 60.5mpa 压缩强度： iso604 80.5mpa 拉伸强度： iso527 30.2mpa
颜色： 灰色 尺寸： mm 750*500*50/75/100

470# 特性： 高密度表面、韧性好，耐压，耐磨。

应用： 钣金冲压检制模具、金属成型模具、检夹具等. 物理特性 检测标准 参数 比重： iso815 1.67g/cm³
硬度： iso805 85 (shore d) 吸水率： iso62 0.075% 线性膨胀系数： iso4897 -10~50度c 55c 热变形温度：
iso075(1.82mpa) 80c 弯曲强度： iso178 60.5mpa 压缩强度： iso604 96.5mpa 拉伸强度： iso527 30.2mpa 材质：
聚氨酯(pu) 颜色： 灰色 尺寸： mm 750*500*50/75/100

460# 物理特性 检测标准 参数 比重： iso815 0.77g/cm³ 硬度： iso805 70 (shore d) 吸水率： iso62 0.45%
线性膨胀系数： iso4897 -10~50度c 50.2c 热变形温度： iso075(1.82mpa) 72c 弯曲强度： iso178 43.5mpa
压缩强度： iso604 52mpa 拉伸强度： iso527 27.5mpa 颜色： 咖啡色/米白 尺寸： mm 750*500*50/75/100
1500*500*50/75/100

450# 特性： 机加工性能良好.尺寸稳定。 应用： 基准模型,汽车检具、制具、翻沙模型等 物理特性
检测标准 参数 比重： iso815 0.73g/cm³ 硬度： iso805 68(shore d) 吸水率： iso62 0.45% 线性膨胀系数：
iso4897 -10~50度c 44.5c 热变形温度： iso075(1.82mpa) 62c 弯曲强度： iso178 40.5mpa 压缩强度： iso604
48.5mpa 拉伸强度： iso527 26.5mpa 颜色： 浅咖啡/米白 尺寸： mm 750*500*50/75/100 1500*500*50/75/100

430# 特性： 机加工性能良好.尺寸稳定。

应用:产品易于控数加工,尺寸稳定、表面性能较为致密，适用于基准模型、仿砂模型等

应用范例:430代木制作的车轮模表面光洁度高 物理特性 检测标准 参数 比重： iso815 0.73g/cm³ 硬度：
iso805 65(shore d) 吸水率： iso62 0.45% 线性膨胀系数： iso4897 -10~50度c 50 热变形温度： iso075(1.82mpa)
70 弯曲强度： iso178 40 压缩强度： iso604 35 拉伸强度： iso527 26.5 颜色： 粉红/米白 尺寸： mm
750*500*50/75/100 1500*500*50/75/100

本产品的加工能力是可代加工