

# 费希尔FISHER气动门位置变送器2007X-BY-E183

产品名称	费希尔FISHER气动门位置变送器2007X-BY-E183
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

其中，底座1的内部活动套接有移动板12，移动板12的右端贯穿底座1并固定安装有位于底座1外部的把手13，移动板12的顶部固定安装有限位块21，限位块21的左端位于支架2的内部且与支架2的内壁活动连接，移动板12内部的左侧开设有卡口19，限位块21的内表面与环境监测仪外表面尺寸相同，因此当操作人员拉动把手13时，从而将会使得移动板12通过限位块21带动环境监测仪向外发移动，进而方便了操作人员取出环境监测仪使用。

28.其中，底座1的内部开设有位于移动板12下方的底腔14，底腔14的内部活动套接有运动块15，运动块15的上端与移动板12的底部固定连接，由于运动块15和底腔14之间的相互配合，当移动板12向外发生移动时，此时运动块15将会对移动板12起到良好的限位效果，进而使得移动板12不会脱离底座1的顶部。

29.其中，底座1内部的左侧开设有侧腔16，侧腔16的内部活动套接有圆块17，圆块17的外表面与侧腔16的内壁均光滑，因此将会使得圆块17运动的过程中更加流畅。

30.其中，圆块17的内部固定套接有卡柱18，卡柱18的一端贯穿底座1并延伸至卡口19的内部且与卡口19的内壁活动连接，卡柱18的另一端贯穿底座1并固定套接有位于底座1外部的拉杆20，当操作人员拉动拉杆20时，从而将会带动卡柱18脱离卡口19的内部，进而解除了对移动板12整体的固定效果。

31.其中，卡柱18的外表面活动套接有位于侧腔16内壁与圆块17左侧之间的柔性弹簧22，柔性弹簧22的一端与侧腔16的内壁固定连接，柔性弹簧22的另一端与圆块17的左侧固定连接，由于柔性弹簧22设计，从而将会使得圆块17具有良好的弹性复位效果。

美国FISHER阀门定位器

美国FISHER执行器

美国FISHER阀门控制器

美国FISHER调节阀

美国FISHER调压阀

电气阀门定位器3582i

电气阀门定位器3661、3660

电气阀门定位器DVC2000 DVC6200 DVC6010 DVC6020 DVC6030 3610J 3620J

电气阀门定位器FS3582-1-A

阀门位置变送器4210、4211

过滤减压阀系列67CFR-600、67CFR-601、67CFR-226、67CFR-237、67CFR-239

开关阀 164A-16

HM63-600-R-G1/4-BF

HM63-10-R-G1/4-FF

HM63-16-R-G1/4-FF

HM63-25-R-G1/4-FF

HM63-40-R-G1/4-FF

HM63-60-R-G1/4-FF

HM63-100-R-G1/4-FF

HM63-160-R-G1/4-FF

HM63-250-R-G1/4-FF

HM63-400-R-G1/4-FF

HM63-600-R-G1/4-FF

HM63-10-R-M14\*1.5

HM63-16-R-M14\*1.5

HM63-25-R-M14\*1.5

HM63-40-R-M14\*1.5

HM63-60-R-M14\*1.5

HM63-100-R-M14\*1.5

HM63-160-R-M14\*1.5

HM63-250-R-M14\*1.5

HM63-400-R-M14\*1.5

HM63-600-R-M14\*1.5