

119车用迷你灭火器 119

产品名称	119车用迷你灭火器 119
公司名称	深圳市南山区路航汽车用品商行
价格	18.00/个
规格参数	型号:119 风压:2.5 (Pa) 功率:50 (Kw)
公司地址	深圳市南山区沙河街道沙河街95号107
联系电话	86 020 37290463 13316149120

产品详情

年检必备车用迷你灭火器 汽车用干粉灭火器车友必备多色可选 【产品规格】 1、瓶身规格：高：27cm 直径：5.5cm 2、底涂要求：白色 3、灭火剂：abc(磷酸铵盐)干粉 50% 4、驱动气体：氮气 5、瓶体材料：铝(无压力表) 6、20 时充装压力：0.8mpa 7、灭火器总重量：0.6kg 8、使用温度范围：-10 -+55 9、灭火器重量：400 ± 22.5g 10、筒体水压试验压力:3.0mpa 11、保质期:三年 【颜色】黑色 银色 蓝色 红色

【产品简介】 简易式干粉灭火器为贮压式abc干粉高效灭火器，具有安全可靠、使用简便等优点。秀气小巧的典雅外型，不占空间，配有固定架，方便固定在后备厢或任何方便取拿的位置。能扑灭普通的固体材料火、可燃液体和可燃气体及电器设备的初起火灾。适用于汽车、实验室、宾馆、精密仪器、资料室及家庭煤气、液化气的防火灭火。

【使用方法】

1.使用前，首先要上下颠倒数次，使干粉预先松动，离火源3-4米时,拔出保险销,一手握住喷咀，对准火源,另一只手的大拇指按下压把，干粉即刻喷出。 2.有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，要平射，并左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。 3.如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

本产品的型号是119，风压为2.5 (Pa)，功率是50 (Kw)，适用范围为ABC，重量是0.5 (kg)，类型为悬挂式灭火器，外形尺寸是270 (mm)，灭火剂类型为干粉灭火器，规格是车用灭火器