

1公斤手提贮压式干粉灭火器

产品名称	1公斤手提贮压式干粉灭火器
公司名称	天宁区青龙葛丹建材经营部
价格	27.00/个
规格参数	品牌:江苏格罗那 型号:1kg 风压:1.2m (Pa)
公司地址	江苏常州市天宁区青洋北路99号 美吉特科技五金城 22-101
联系电话	86 0519 81189631 18015009299

产品详情

产品展示

一、手提贮压式干粉灭火器			
			手提式储压abc干粉灭火器 1kgabc、2kgabc、3kgabc、 4kgabc、5kgabc、8kgabc干 粉灭火器

手提贮压式干粉灭火器：

推车式abc干粉灭火器是一种新型高效灭火器，为贮式干粉灭火器的一种。它适用于扑灭木材等普通固体物质、乙醇、油类等可燃液体、可燃气体、电器设备等初起灭火推车式abc干粉灭火器已广泛地应用于车

辆、工矿、宾馆、仓库、计算机房、文件资料、贵重仪器等地方，是一种不可缺少的防火安全设施。

推车式abc干粉灭火器内的灭火药剂是全硅化磷酸氨盐干粉，其流动性好，抗结块性强，无毒、无味、无导电性、可长期保存。推车式bc干粉灭火器是一种新型高效灭火器，为贮压干粉灭火器的一种。它适用于扑灭乙醇、油类等可燃液体、可燃气体、电器设备等初起火灾，推车式bc干粉灭火器已广泛地应用于车辆、工矿、宾馆、仓库、计算机房、文件资料、贵重仪器等地方，是一种不可缺少的防火安全设施。

推车式bc干粉灭火器内的灭火药剂全硅化碳酸氢钠、其流动性好，抗结块性强，无毒、无味无导、可长期保存。

主要技术参数：

编号	型号	在20 ± 5 时				灭火级别	使用温度	
		灭火剂重量 (kg)	充装压力 (mpa)	有效喷射距 离 (m)	有效喷射时 间 (s)			
001	mfcz1	1 ± 0.05	1.2	>>3.0	>>8	1a , 2a	-20	~+55
002	mfcz2	2 ± 0.06	1.2	>>3.0	>>8	1a , 3b	-20	~+55
003	mfcz3	3 ± 0.08	1.2	>>3.0	>>8	2a , 5b	-20	~+55
004	mfcz4	4 ± 0.08	1.2	>>3.0	>>8	2a , 9b	-20	~+55
005	mfcz5	5 ± 0.10	1.2	>>3.5	>>8	3a , 14b	-20	~+55
006	mfcz8	8 ± 0.16	1.2	>>5.0	>>8			
007	mfz1	1 ± 0.05	1.2	>>3.0	>>8	2b	-20	~+55

008	mfz2	2 ± 0.06	1.2	>>3.0	>>8	3b	-20 ~+55
009	mfz3	3 ± 0.08	1.2	>>3.0	>>13	5b	-20 ~+55
010	mfz4	4 ± 0.08	1.2	>>3.0	>>13	9b	-20 ~+55
011	mfz5	5 ± 0.10	1.2	>>3.5	>>13	14b	-20 ~+55
012	mfz8	8 ± 0.16	1.2	>>5.0	>>14	22b	-20 ~+55

悬挂式干粉灭火器

2006-10-18 11:44

悬挂式干粉灭火器是采用磷酸铵盐干粉灭火技术，火灾时能自动启动的灭火装置。在灭火器椭圆型容器上方有吊环可供悬挂，下放装有一个定温自动启动喷头，当发生火灾时，喷头内力球受热后碎裂，喷头即被打开，容器内的干粉灭火剂由压缩氮气推动即喷射出来，达到灭火目的。适用于小型油库、车库、仓库、烘房等经常无人工作的场所。

产品特点：1.采用5毫米玻璃球，启动时间短，动作迅速。2.灭火效率高，可长期使用。
3.连接全部采用固定密封结构，密封可靠。4.采用环氧粉末喷涂表面，耐腐蚀性高。
5.安装容易，维护简单。主要技术参数：

型号	灭火剂重量 (kg)	20 充氮压力 (mpa)	喷射时间 (s)	动作温度 ()	保护半径 (m)	灭火级别
xzftbl-4	4	1.05	7	57, 68	0.47	10b, 8a
xzftbl-6	6	1.05	9	79, 93	0.70	14b, 13a
xzftbl-8	8	1.05	10	四种级别	1.08	18b, 21a

xzftbl-10	10	1.05	10		1.08	20b, 21a
-----------	----	------	----	--	------	----------

悬挂式干粉灭火器图片：

其它灭火器 灭火器型式认可实施规则 悬挂式干粉灭火器是一种高效自动灭火装置，在罐体内充装灭火剂及氮气，具有灭火效率高，毒性低，腐蚀性小、久储不变质、灭火后不留痕迹、绝缘性能好等特点。该灭火装置在喷口部位装有感温玻璃喷头，起火时温度升高，玻璃球内液体膨胀使玻璃球破碎，干粉灭火剂喷出，进行自动灭火。本灭火装置在罐体上装有压力表，检查方便。 悬挂式干粉灭火器：无管路、无线路、结构简单是室内有效的自动灭火设施之一。可用于工矿企业的烘房，变电所，变压器室，物资仓库、船舶和各种试验室，油库，油漆

三、二氧化碳灭火器			
	手提式二氧化碳灭火器2kg、3kg、5kg手提式二氧化碳灭火器		
二氧化碳灭火器：			
<p>手提式CO₂灭火器是一种新型灭火器，为手提式灭火器的一种。它适用于扑灭乙醇，油类等可燃液体，可燃气体初起火灾；使用灵活，可靠且灭火后不留痕迹。目前已广泛应用于车辆、工矿、宾馆、仓库、计算机房，贵重一种不可缺少的防火安全设施。</p> <p>手提式CO₂灭火器内的灭火药剂是高纯度二氧化碳，无毒、无味、无导电性，符合GB4396的规定，可长期保存。</p> <p>推车式CO₂灭火器是一种新型灭火器，为二氧化碳灭火器的一种。它适用于扑灭油类、乙醇等可燃液体、可燃气体等初起火灾，使用灵活、可靠且灭火后不留痕迹，目前已广泛地应用于车辆、工矿、宾馆、仓库、计算机房、仪器等地方，是一种不可缺少的防火安全设施。</p> <p>推车式CO₂灭火器内的灭火剂是高纯度二氧化碳，无毒、无味、无导电性、符合GB4396的规定，可长期保存。</p>			

主要技术参数：

编号	型号	在20 ± 5 时			灭火级别	使用温度						
		灭火剂重量 (kg)	有效喷射距离 (m)	有效喷射时间 (s)								
10021	mtc2	2 ± 0.1	>>1.5	>>8	2b	-10 ~+55						
10022	mtc3	3 ± 0.15	>>1.5	>>8	2b	-10 ~+55						
10023	mtc5	3 ± 0.25	>>2.0	>>8	4b	-10 ~+55						
10024	mtt24	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>24</td> <td>±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.2</td> </tr> </table>	24	±	0			1.2	>>4	>>20	10b	-10 ~+5
24	±	0										
		1.2										

四、机械泡沫灭火器					
	手提式机械泡沫灭火器3kg、4kg、6kg、9kg、手提式泡沫灭火器			推车式机械泡沫灭火器25kg、40kg、56kg、65kg、90kg、推车式泡沫灭火器	

10027	mjpz6	<table border="1"><tr><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>-0.30</td></tr></table>	6	0		-0.30	1.2	>>6	>>30	10	1a , 5b	5	~+55
6	0												
	-0.30												
10028	mjpz9	<table border="1"><tr><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>-0.45</td></tr></table>	9	0		-0.45	1.2	>>6	>>40	10	2a , 12b	5	~+55
9	0												
	-0.45												
10029	mjptz25	<table border="1"><tr><td>25</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>-1.25</td></tr></table>	25	0		-1.25	1.2	>>9	>>65	15	6a , 12b	5	~+55
25	0												
	-1.25												
10030	mjptz40	<table border="1"><tr><td>40</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>-0.2</td></tr></table>	40	0		-0.2	1.2	>>9	>>120	15	13a , 18b	5	~+55
40	0												
	-0.2												
10031	mjptz65	<table border="1"><tr><td>65</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>-3.25</td></tr></table>	65	0		-3.25	1.2	>>9	>>150	15	21a , 24b	5	~+55
65	0												
	-3.25												
10032	mjptz90	<table border="1"><tr><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>-4.5</td></tr></table>	90	0		-4.5	1.2	>>9	>>180	15	27a , 35b	5	~+55
90	0												
	-4.5												

本产品的品牌为江苏格罗那，型号是1kg，风压为1.2m（Pa），风量是34b（m³/min），喷液量为2a（L/m in），泡沫剂浓度是75（%），功率为1（Kw），适用范围是普通固体燃烧材料，重量为1（kg），类型

是手提式灭火器，发泡量为2 (m³/min)，外形尺寸是200 (mm)，泡沫稳定时间为3 (min)，灭火剂类型为干粉灭火器，规格是1KG