

UL2501(P)/YSLCY 屏蔽护套线 美标欧标

产品名称	UL2501(P)/YSLCY 屏蔽护套线 美标欧标
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

认证电缆

作为柔性动力和控制电缆，电子设备的内部布线或外部互连。用于机械和设备工程中的拖链和运动驱动系统中的高电气和轻型到中等机械要求。电子设备的内部布线或外部互连。自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1:CSA C22.2 No.2556-15 FT1.FT2;IEC 60332-1-2标准

产品应用

03

作为柔性动力和控制电缆，外部互连或内部布线，用于机械和设备工程中的拖链和运动驱动系统中的高电气和轻型到中等机械要求。作为柔性动力和控制电缆，电子设备的内部布线或外部互连。用于机械和设备工程中的拖链和运动驱动系统中的高电气和轻型到中等机械要求。电子设备的内部布线或外部互连。

产品特性

02

- 符合RoHS标准

技术认证

03

- 符合UL&CUL标准，UL758,CSA C22.2 No.210

· 符合2014/35/EU-准则(“低电压指令”) CE

, 对于特殊结构、其他尺寸、芯线和护套的颜色产品可接受定制

导体材料:裸铜

导体等级:符合 UL758标准, ASTM B3或ASTM B33标准, DIN VDE 0295 5类导体 或. IEC 60228 5类导体

芯线绝缘:PVC、XLPE可选

芯线识别:符合 DIN VDE 0293 黑色带白色编号,1xGNYE

额定电压:600V、1000V

成缆:芯线成层绞合或平行结构

屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽,屏蔽密度>70%6

外护套:PVC

护套颜色:灰色 RAL7001或黑色RAL9005

测试电压:600V: 2AWG 2000V; 1-4/0 2500V;250kcmil-500kcmil 3000V;501kcmil-1000kcmil 3500V1000V:3000V

导体电阻:UL1581 ASTM C类

绝缘电阻:PVC:+20 “ C 20 M xkm;XLPE:+20 “ C 200 M xkm

小弯曲半径固定:4xd

小弯曲半径移动:10