

供应经久耐用的慢裂快凝沥青乳化剂

产品名称	供应经久耐用的慢裂快凝沥青乳化剂
公司名称	新乡正通沥青科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正通 型号:ZT-CMK1 外观:黑色粘稠液体
公司地址	新乡市新飞大道南段
联系电话	0373-3870882 18625950810

产品详情

慢裂快凝zt-cmk1型沥青乳化剂

一、产品说明

zt-cmk1是一种阳离子慢裂快凝乳化剂

。此种乳化剂具有多种矿料的适用性，与酸性矿料有良好的粘附性，特别适用于微表处施工。

二、使用方法

将计量好的乳化剂加入水中，搅拌升温至60-65℃，用盐酸调节其ph值到1.8-2.3之间，即可生产乳化沥青。

三、技术指标

外观	黑色粘稠液体
活性物含量	70 ± 5%
ph值	2~3
适用剂量	1.5-2.2%

包装

200kg/桶

慢裂快凝zt-cmk2型沥青乳化剂

一、产品说明

zt-cmk2型沥青乳化剂是一种慢裂快凝型沥青乳化剂，适用于慢裂快凝型稀浆封层及改性稀浆封层施工。

二、使用方法

将提前计量好的乳化剂加入水中，搅拌升温至60-65℃，缓慢加入盐酸调节pH值到1.8-2.3之间，即可生产乳化沥青。

三、技术指标

外观	黑色粘稠液体
活性物含量	50%
pH值	2~3
适用剂量	1.8 ~ 2.5%
包装	200kg/桶

慢裂快凝zt-cmk3型沥青乳化剂

一、产品说明

zt-cmk3型沥青乳化剂是一种不调酸的沥青乳化剂，它可以更好地控制拌合时间和混合料初期强度。破效果明显适用于慢裂快凝型稀浆封层及改性稀浆封层施工。

二、使用方法

将提前计量好的乳化剂加入水中，搅拌升温至60-65℃，即可生产乳化沥青。

三、技术指标

外观	黑色粘稠液体
活性物含量	50%
ph值	7~8
适用剂量	1.5-2.5%
包装	200kg/桶

慢裂快凝zt-cmk4型沥青乳化剂

一、产品说明

zt-cmk4是一种慢裂快凝型沥青乳化剂。适用于慢裂快凝型稀浆封层等。

二、使用说明

将提前计量好的乳化剂加入水中，搅拌升温至60-65℃，即可生产乳化沥青。

三、技术指标

外观	透明液体
活性物含量	50 ± 5%
ph值	6 ~ 7
适用剂量	1.8-2.5%
包装	200kg/桶