

SKF通用食品级链条油LFFM 100/5

产品名称	SKF通用食品级链条油LFFM 100/5
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

通用食品级链条油

特点与优势

食品行业认证：NSF H1、NSF ISO 21469、Halal 和 Kosher

特别适用于潮湿和低温环境

优良的钢和铜缓蚀性能

出色的抗磨损保护

优异的氧化安定性

低残留物形成

典型应用

输送链

传动链

起重链

可用的包装尺寸	包装尺寸	指定
	5升罐头	LFFM 100/5
	气体驱动润滑器	
	LAGD 系列 125 毫升	滞后 125/FM100*
	机电润滑器	
	TLSD 系列 125 毫升补充装	LFFM 100/SD125 **
	TLSD 系列 250 毫升补充装	LFFM 100/SD250 **

* 包括止回阀

** 带止回阀的支撑板 (TLSD 1-SPV) 可单独订购。

技术数据指定		LFFM 100
颜色		无色
基础油类型		PAO
密度, DIN 51757	在 20 ° C (68 F)	0.84 克/立方厘米 (0.03 磅/英寸 ³)
工作温度范围		-30 至 +130 ° C (-22 至 +265 ° F)
闪点, DIN ISO 2592		>200 ° C (>392 ° F)
对于点, DIN ISO 3016		-50 ° C (-58 ° F)
基础油粘度 ISO 3104	40 ° C (104 ° F), mm/s	ISO VG 100
	100 ° C (212 F), mm/s	大约 15
水和腐蚀	钢腐蚀 DIN ISO 7120-B	经过
	铜腐蚀 DIN 51811 (3h/100 ° C (212 F))	

*多 1 个
NSF 注册号
保质期
这些特性代表典型值