

西门子S7-200PROFIBUS DP接口模块

产品名称	西门子S7-200PROFIBUS DP接口模块
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-200 S7-300 S7-400 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄大业领地88号3楼
联系电话	13564949816 13564949816

产品详情

西门子S7-200PROFIBUS DP接口模块

西门子S7-200PROFIBUS DP接口模块

西门子PLC基本组成：处理单元（大型的多采用冗余系统或三CPU表决式系统）、存储器、输入/输出接口（现场常用输入接口：按钮开关、行程开关、接触器的触点、传感器输出的开关量或模拟量（DAC后输入进plc）输入一般接光电耦合电路和微电脑输入接口电路（输入数据寄存器、选通电路、中断请求电路）现场常用输出。

模块状态PROFIBUSDP（分布式I/O） 断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。自由口模式：只需设置波特率，开关5及其它开关都设为“0”；此时也可以获得原来普通PC/PPI电缆的功能（不支持多主站）。

根据实际应用的要求，电压继电器分过电压继电器、欠电压继电器和零电压继电器。过电压继电器是当电压大于其整定值时动作的电压继电器，主要用于对电路或设备进行过电压保护，其整定值为（105%~120%）额定电压。

6ES7312-5BE03-0AB0CPU312C，32K内存10DI/6DO深度仅500mm，适合安装在空间较小的控制柜中西门子SINAMICSG120系列变频器数据类型

数据区存储器的地址格式S7-300（优势产品,库存量大）安装时将信号板直接插入S7-1200CPU正面的槽内即可。

启保停程序也可以用置位（SET）和复位（RST）指令来实现。在实际应用中，启动信号和停止信号可能

由多个触点组成的串、并联电路提供。中国烟草行业历来重视生产过程的自动化控制。目前，烟草企业整个生产过程自动化程度很高，自动化技术应用十分广泛，在长期的信息化应用过程中，实现了基础自动化和过程自动化。

由于电弧可使继电器的触点氧化或者熔化，从而造成触点损坏，此外，电弧会产生高频干扰信号，因此，直流回路中的继电器，好要进行灭弧处理。灭弧的方法有两种：一种是在按钮上并联一个电阻和电容进行灭弧；另一种是在继电器的线圈上并联一只二极管进行灭弧。