

Etelux 1800双面四工位分体式手套箱

产品名称	Etelux 1800双面四工位分体式手套箱
公司名称	伊特克斯惰性气体系统（河北）有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	魏县创业大街2号
联系电话	15612021886

产品详情

箱体	
描述	材料：不锈钢1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 尺寸: 1800mm(L) x 1000mm(W) x 900mm(H)
体积	1.6 m ³
前窗	面板：8 mm厚安全钢化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯(可供选择) 尺寸：1735mm(L) x 839mm(H)
手套口	硬铝合金材质或聚甲醛材料(可供选择) 口径 220 mm, O型圈密封
手套	材料：丁基橡胶 厚度：0.4 mm 或 0.8mm(可供选择)
过滤器	出口和入口过滤器，过滤<0.3 μm
照明	LED照明位于前窗顶部
泄漏率	按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试
GP20气体净化系统	
描述	自动去除 H ₂ O 和 O ₂ ；单净化柱系统，自动再生（可选GP200双净化柱）；密闭的气体
使用电压	AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或 AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A （可供选择）
工作气体	工作气：N ₂ 、Ar、He（纯度 99.999%）；再生气：H ₂ 占5%—10%，其余的为工作气（
真空泵	规格：旋片真空泵，配带油雾过滤器，带气镇控制；流量：12 m ³ /h (7 cfm), 真空度< 2 x 10 ⁻³ mbar（可选干泵）
循环单元	无油高速风机；风量：0 - 100 m ³ /h
阀门	电磁高真空阀门
泄漏率	按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试
清洗系统	
描述	设置好相应时间和压力，系统可以对箱体自动进行气体置换。