

不锈钢金属波纹管 DN20 6分金属编织软管

产品名称	不锈钢金属波纹管 DN20 6分金属编织软管
公司名称	南京凯豪机电设备有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:南京凯豪 使用温度范围:450 () 抗撞强度:2.5 (MPa)
公司地址	南京市秦淮区升州路385号
联系电话	02552330910 13851498639

产品详情

南京凯豪机电设备有限公司是专业生产不锈钢波纹管、金属软管、波纹管补偿器、高压油管接头、高压油管总成、铁氟龙(四氟)软管、尼龙树脂管、液压接头、快速接头、液压不锈钢球的专业厂家。这些产品广泛应用于机械制造、冶金、船舶、化工、航天航空水电力、医药、纺织、烟草、橡塑、造纸、机械维修等各种行业，从而解决了管道和设备的管路设计方案，深受用户的相信。本公司具有创新意识，所生产的不锈钢波纹管、高压油管总成、四氟管、从罗牙精度到表面镀锌的质量以及焊接工艺都达到了一流的水平，特殊非标的制作解决了客户的后顾之忧。面临21世纪的挑战，公司以“永结同舟。系通四海”为企业精神，开创和秉承“利箭”模型的经营理念：以质量为“箭头”，保持企业的竞争力；以科技为“箭杆”，述求企业的竞争力；以市场为“箭翎”，把握客户的需求导向。公司企望以全新的经营理念精心塑造独特的企业文化，以更求实的精神，更良好的信誉，更优质的产品和更完善的服务奉献给国内外广大用户。公司全体人员衷心感谢社会各界的关心与厚爱，竭诚欢迎广大有识之士，海内外朋友前来参观指导，惠顾洽谈，共谋发展大计，共创美好明天。

无论是企业的成功，还是社会的进步，都依靠持续不断的创新来实现。

我们愿以坚韧不拔的毅力，不断迎接新的挑战。让我们紧扣时代脉搏，展望未来，实现世纪新的跨越！

金属软管、不锈钢金属软管

不锈钢波纹管(不锈钢金属软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。产品主要由波纹管、网套和接头或法兰组成。产品内管是具有螺旋型或环型的薄壁不锈钢波纹状管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与用户管道的接头或法兰相配的。不锈钢波纹管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温、重量轻、体积小、柔软性好等特点。应用于航空、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、木材、烟草、交通等行业。可按客户图纸，样品制造。

我公司生产金属软管的实物图片 提供参考

结构：外螺纹接

特点：结构简单

材料：

(1) 外螺纹接头

(2) 网套紧环

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

结构：活动内螺

波纹管 特点：结

通径：dn10 ~ dn

(1) 活动内螺

(2) 网套压紧圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

结构：活动内螺

特点：结构简单

通径：dn10 ~ dn

(1) 活动内螺

(2) 网套压紧圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

结构：球形接头

管 特点：无压需

度自行装配 通径

材料：

(1) 内螺纹接头

(2) 网套压紧圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

结构：焊接活接

特点：通用性好

通径：dn10 ~ dn

活动内螺纹接并

钢；(2) 接管

(3) 网套压紧圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

结构：焊接活接

特点：通用性好

通径：dn10 ~ dn

活动内螺纹接头

(2) 接管：碳钢

(3) 网套压紧圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

(6) 防震环：碳

结构：外螺纹接

纹管 特点：安装

通径：dn10 ~ dn

(1) 快速接头：

(2) 外螺纹接头

(3) 网套压紧圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

结构：外螺纹接

接头波纹管 特点

通径：dn10 ~ dn

(1) 开启式快速

(2) 外螺纹接头

(3) 网套压紧圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

结构：松套法兰

纹观一起三位一

特点：安装方便

通径：dn10 ~ dn

(1) 松套法兰：

(2) 接管：碳钨

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

结构：固定法兰

管 特点：通用性

通径：dn10 ~ dn

(1) 法兰：碳钨

(2) 接管：碳钨

(3) 网套扣压圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

衬四氟松套法兰

特点：通用性能

通径：dn15 ~ dn

(1) 法兰：碳钨

(2) 接管：碳钨

(3) 网套扣压圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus3

(6) 四氟

结构：衬四氟固

波纹管

特点：通用性能

通径：dn15 ~ dn

(1) 法兰：碳钨

(2) 接管：碳钨

(3) 网套扣压圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus304

结构：衬四氟活
波纹管

特点：结构简单

通径：dn10 ~ dn100

(1) 活动内螺纹

(2) 四氟；

(3) 网套压紧圈

(3) 金属波管

(4) 网套：sus304

结构：活动内螺纹平接头波

特点：特柔性、弯曲性好

通径：dn10 ~ dn100 材料：

(1) 活动螺纹：不锈钢；

(2) 网套压紧圈：不锈钢；

(3) 硅橡胶；

(4) 网套：sus301/304

结构：焊接式软管波纹管

特点：结构简单,通用性好

通径：dn10 ~ dn800 材料：

(1) 管子接头：碳钢/不锈

(2) 网套压紧环：碳钢/不

；(3) 金属波管：sus301/304

(4) 网套：sus301/304

结构：油任接头不锈钢波纹

特点：结构简单、安装方便

通径：dn10 ~ dn100 材料：

(1) 油任接头：不锈钢；

(2) 密封垫圈：石棉/四氟

(3) 金属波管：sus301/304

(4) 网套：sus301/304

结构：卡箍式金属软管波纹

特点：快速扣接、密封可靠

通径：dn10 ~ dn800 材料：

(1) 卡箍：不锈钢；

(2) 密封：橡胶；

(3) 连体接管：不锈钢；

(4) 网套压紧环：不锈钢

(3) 金属波管：sus301/304

(4) 网套：sus301/304

药用金属软管波纹管

结构：快装接头 特点：安装

通径：dn50.5 ~ dn159

材料：sus301/304

快装金属软管波纹管

特点：安装方便

通径：dn50.5 ~ dn159

材料：sus301/304

结构：松套法兰,带直管焊接
带网套波纹管 特点：
抗震性能好,网套防护性强
通径：dn150 ~ dn200 材料：
(1) 松套法兰：碳钢/不锈钢
(2) 接管：碳钢/不锈钢；
(3) 压紧环：sus301/304；
(4) 金属波管：sus301/304
(5) 钢带网套：不锈钢

结构：扣压式胶管波纹管
特点：结构简单、耐压性能
通径：dn10 ~ dn150 材料：
(1) 外丝：碳钢/不锈钢；
(2) 活动内螺纹：碳钢/不
； (3) 扣压圈：碳钢/不锈
(4) 编织网：碳钢；
(5) 胶管：碳钢

风机盘管不锈钢接头软管波
特点：结构简单、耐压性能
通径：dn10 ~ dn150 材料：
(1) 外丝：碳钢/不锈钢；
(2) 活动内螺纹：碳钢/不
； (3) 扣压圈：碳钢/不锈
(4) 编织网：碳钢；
(5) 胶管：碳钢

空调软管波纹管
结构：风螺纹接头+外丝 特
无需焊接,可按需要长度自行
通径：dn10 ~ dn50 材料：
(1) 六角接头：铜/不锈钢
(2) 六角螺母：铜/不锈钢
(3) 密封垫圈：四氟/优质
； (4) 波纹波管：sus301/3

结构：空调软管波纹管
制作通径：dn10 ~ dn1000
制作长度：100mm ~ 1000mm
：无需焊接、可按需要长度
装配 材料：
(1) 六角接头：铜/不锈钢
(2) 六角螺母：铜/不锈钢
(3) 密封垫圈：四氟/优质
； (4) 波纹波管：sus301/3

本产品的品牌是南京凯豪，使用温度范围为450（ ），抗撞强度是2.5（MPa），材质为304，管道口径是DN206分（mm），管道厚度为0.4（mm），适用流体是化工管道，型号为DN206分