

# 石英砂 硅砂 防腐除锈工程 专用砂 滤料滤石过滤器 金刚砂 铜矿砂专用防腐工程除锈

产品名称	石英砂 硅砂 防腐除锈工程 专用砂 滤料滤石过滤器 金刚砂 铜矿砂专用防腐工程除锈
公司名称	广东科立砂粉原料有限公司
价格	300.00/吨
规格参数	广东科立:6 - 10目-20目 KL:2 - 4MM 4-8MM 全国有销售点:20-40-70
公司地址	广州市天河区长湓禾串树大街一巷3号203房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13711783617

## 产品详情

### 石英砂

石英石在常温下是一种稳定的坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，不溶于水和硫酸、盐酸、硝酸中，其主要矿物成分是SiO<sub>2</sub>，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750。光泽呈玻璃状，有时呈脂肪状。质地纯粹者为无色；含杂质者有红、黄、蓝、黑、褐、紫、绿色；透明至不透明，性脆。断口呈壳状或参差状。晶体呈六方柱状，柱面具横纹。有左晶和右晶的区别。双晶很普遍。通常呈晶簇或粒状、块状集合体。石英有透过超紫外线的的能力，不导电。石英在均匀地加热或冷却中发生均质性的变形，在转变到另一多形变体前仍保持着自己的对称性。石英晶体具有双折射及旋转偏光面的光学性能，具有压电效应。石英片的振荡频率有高度的稳定性，利用石英片的振荡能辐射出超声波。石英是非可塑性原料，其与粘土在高温中生成的莫来石晶体赋予瓷器较高的机械强度和化学稳定性，并能增加坯体的半透明性，是配制白釉的良好原料。

石英砂中矿物含量变化较大，以石英为主，其次为长石、云母、岩屑、重矿物、黏土矿物等。石英砂常

用规格有：0.5-1mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm、10-20目、20-40目、40-80目、100-120目。