

32*500不锈钢 304

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 32*500不锈钢 304 |
| 公司名称 | 景县盛通管业有限公司 |
| 价格 | 90.00/件 |
| 规格参数 | 材质:304 管道口径:32 (mm) 管道厚度:6 (mm) |
| 公司地址 | 衡水河北省景县杜桥工业区 |
| 联系电话 | 0318-4306000 15830482292 |

产品详情

一.结构：是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性元件。

二.特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~ +420 ），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、交通等行业。不锈钢金属编织软管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温（196 ~ - 420 ）、重量轻、体积小、柔软性好等特点。应用于航空、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、木材、烟草、交通等行业。

主要用途：

1. 输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸氨水、丙酮等）
2. 输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）
3. 输送低温或超低温介质。（例如：液氮）
4. 高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）
5. 需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

规格：¢ 4- ¢ 600 压力：0.6mpa-25.0mpa 执行标准：gb/t14525-93

本产品的材质是304，管道口径为32（mm），管道厚度是6（mm），型号为32*500