

JDZW JDZXW-10KV 6KV户外干式电压互感器

产品名称	JDZW JDZXW-10KV 6KV户外干式电压互感器
公司名称	上海如高电力设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	种类:电压互感器 品牌:上海如高电力设备公司 型号:JDZ(X)W-10KV6KV户外干式电压互感器
公司地址	上海上海柳市长虹路
联系电话	086 0577 62756100

产品详情

jdzw-10、jdzxw-10型户外电压互感器为户外环氧树脂浇注绝缘全封闭结构。适用于交流50hz，额定电压10kv及以下的电力系统中作电压、电能测量和继电保护用。适用于农村户外变电站，也可适用于工业、小型企业、配电所。

jdzw-10、jdzxw-10型户外电压互感器为支柱式结构，采用户外环氧树脂全封闭浇注，具有耐电弧，耐紫外线，耐老化，寿命长等特点。由于互感器采用全封闭浇注绝缘，尺寸小，重量轻，适用于任何位置，任意方向安装。二次出线端有接线保护罩，其下方有出线孔，并能实现防窃电措施。安全可靠，底座槽钢上有4个安装孔。本型电压互感器为户外环氧树脂浇注全封闭结构，供额定频率为50hz，额定电压为10kv及以下中性点非有效接地的电力系统中做电压、电能测量和继电保护用；具有耐电弧、耐老化、耐紫外线，使用寿命长等特点。

二、技术参数

型号	额定电压比(v)	准确级	额定输出(va) cos=0.8(滞后)	极限输出(va)	额定绝缘水平(kv)
jdzw-10	10000/100	0.2	40	400	12/42/75
		0.5	80		
	10000/100/100	0.2/0.5	20/20	200	

jdzxw-10		0.2/6p	20/100	400
		0.5/6p	40/100	
		0.2/0.5/6p	15/15/100	200

三、外形及安装尺寸

本产品的种类是电压互感器，品牌为上海如高电力设备公司，型号是JDZ(X)W-10KV6KV户外干式电压互感器，封装形式为环氧树脂电感，绕线形式是多层平绕式，骨架材料为聚乙丙稀，允许误差是0.5，感抗XL为1（ ），额定电流是20（mA），分布电容为0.1（F），标称电压是12000（V）