

TV2033-02D电压互感器

产品名称	TV2033-02D电压互感器
公司名称	北京春江水电子科技中心
价格	27.00/台
规格参数	种类:电压互感器 型号:TV2033-02D 封装形式:环氧树脂电感
公司地址	北京市海淀区海淀路86号中发电子大厦2070号
联系电话	13651364718

产品详情

tv2033系列交、直流电压互感器

(电子式v/v变换器)

一、特点：

1. 印刷线路板直接焊接安装,外形美观；
2. 内置精密电阻，可直接测量，使用方便；
3. 全封闭，机械和耐环境性能好，电压隔离能力强，安全可靠。

二、使用环境条件：

1. 环境温度：-55 ~+85 ；
2. 相对湿度：温度为40 时不大于90%；
3. 大气压力：860~1060mbar（约为650~800mmhg）。

三、工作频率范围：20hz~1khz。

四、绝缘耐热等级：f级（155 ）。。

五、安全特性：

1. 绝缘电阻：常态时大于1000mΩ；
2. 抗电强度：可承受工频6000V/50Hz /1分钟；
3. 阻燃性：符合UL94-V0级。

六、外形图、安装尺寸和引脚功能（如下表）：

引脚功能:

脚号	1-2	3	4-6
功能	输入	地	输出

注：直流输出时4脚为正极

七、型号及性能参数：

型号	额定输入电压	额定输出电压	非线性度	相移	隔离电压
tv2033-01	380vrms	5vrms	1%	60'	2000v
tv2033-01d	380vrms	5vdc	1%	60'	2000v
tv2033-02	220vrms	5vms	1%	60'	2000v
tv2033-02d	220vrms	5vdc	1%	60'	2000v
tv2033-03	100vrms	5vms	1%	60'	2000v
tv2033-03d	100vrms	5vdc	1%	60'	2000v

（说明：若表中参数不能满足用户要求，可按用户要求设计定制。）

本产品的种类是电压互感器，型号是TV2033-02D，封装形式为环氧树脂电感，绕线形式是多层蜂房绕式，导磁体性质为铁氧体磁芯，安装方式是立式密封