

# LMZ1-0.5互感器 电流互感器

产品名称	LMZ1-0.5互感器 电流互感器
公司名称	上饶市君控电气设备有限公司
价格	39.00/台
规格参数	种类:电流互感器 型号:LMZ1-1500/5 绕线形式:单层密绕式
公司地址	江西省上饶市信州区茶香路2号2层
联系电话	18007939018

## 产品详情

应用范围：测量  
型号：lmz1-1500/5  
导磁体性质：铁芯  
安装方式：立式密封  
电感量：咨询厂家  
额定电流：咨询厂家（ma）

种类：电流互感器  
封装形式：普通电感  
磁芯形状：柱形  
骨架材料：胶木  
允许误差：0.5  
分布电容：咨询厂家（f）

品牌：君控  
绕线形式：单层密绕  
工作频率：高频  
品质因数q：咨询厂家  
感抗xl：咨询厂家（  
标称电压：咨询厂家

lmz1-0.5系列电流互感器户内装置，在额定频率50-60hz、0.5-0.66kv及以下的交流线路中作测量、电能及继电保护之用。符合gb-1208标准

### 2、互感器型号含义：

l：电流互感器

m：穿心式

z：浇注式

k：塑壳式

j：加大容量

3、以上系列电流互感器铁芯为圆环铁芯。二次线圈由浇注，塑壳绝缘，中间穿孔可通过一次母线或缠绕软电缆。

4、互感器适用环境条件：

- (1)、海拔高度不超过1000m；
- (2)、周围介质温度为-5 -40
- (3)、空气相对湿度少于85%。

二、技术参数

- (1)、额定电压 500 - 660v；
- (2)、额定频率 50 - 60hz；
- (3)、额定二次电流；5a
- (4)、绝缘电阻 10m
- (5)、耐压试验 3kv / lmin
- (6)、误差要求 ( jg313-94 )

注：额定负荷为5va或10va的电流互感器，其下限负荷为3.75va对于额定负荷为15va、20va的，其下限负荷为额定负荷1/4，功率因素 $\cos \phi = 0.8$ 。

三、安装使用及维护

- (1)、互感器可垂直水平安装
- (2)、连接到二次仪表和（继电器的连接其铜截面应不 < 2.5平方毫米，（铝线应增大）。二次端子标有s1和s2，同名端的判断即为当一次电流从p1端流向p2端时，二次电流从“s1”端经过所连接的仪表或继电器等流回“s2”
- (3)、当一次绕组通有电流时，二次绕组不得开路，以防高电压。
- (4)、互感器储存处应干燥，长期储存应用纸箱或木箱包装，如保存期超过一年，应进行绝缘电阻、工频耐压试验，若有变化要进行干燥外理。

## 技术参数

型号	额定电流 (a) )	额定负荷(va)			额定电压 (kv)	额定电流(a)
		class:0.5	class:0.2	class:0.2s		
Imz1-0.5	400/5	5	5	5	0.5	50/60
Imz1-0.5	500/5	5	5	5	0.5	50/60
Imz1-0.5	600/5	5	5	5	0.5	50/60

## 三、订货须知

定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。

## 销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖南、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借着于几百家客户建立了长期合作的关系。

## 售前服务

- 一、提供技术咨询：18007939018我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

## 售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

## 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

## 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或上海、厦门、福州、广州等)。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

本产品的种类是电流互感器，型号是LMZ1-1500/5，绕线形式为单层密绕式