

ENZUN窗口对讲机 窗口对讲机

产品名称	ENZUN窗口对讲机 窗口对讲机
公司名称	漳州市恩尊电子有限公司
价格	145.00/台
规格参数	类型:窗口对讲机 型号:ENZUN 用途:柜员窗口对讲
公司地址	漳州金峰工业开发区
联系电话	86-05966160600 13607585815

产品详情

一、产品配置：1、主(内)音箱 1只 2、付(外)音箱 1只 3、安装线夹 4套 4、说明书 1份 5、变压器(dc12v) 1只

二、产品特点：1、主机外观独特，标配喷漆圆形分机，航空插头。体积小，外型美观，内外只有一根连线，安装简捷。

2、主机铝合金面板、自带超长话筒，分机内设有话筒，不用外接话筒全自动免提直接双向对讲。

3、采用高品质扬声器，系统放音逼真、清晰，且内外音量可单独调节及指示灯提示。

4、微电脑处理电路，具有静噪功能，独具声道互锁电路，彻底解决回音、啸叫问题。

5、主机设有录音插孔，可输出内外双路声音信号(配合银行柜员制录音)。

6、可用在任何窗口交谈困难的地方。适用于银行、证券窗口、汽车站、售票处、工厂内部对讲等。

三、安装使用：1、将主机安装在工作间内，分机安装在工作间外(配有双面不干胶安装)，将分机的连线插头插入主机之“分机”插孔。

2、将直流12v变压器插入220v市电电源上，直流12v插头插入主机之“电源”插孔。3、按下主机之电源“开关”，电源指示灯亮，表示电源工作正常。在主机前50cm内，对着主机话筒讲话，里面工作人员的声音从外面的分机扩出；外面顾客的声音从里面的主机扩出，表示双向对讲工作正常。

4、主机之内“话筒”插孔可接外置话筒，可直接利用外置话筒和分机双向对讲。

5、当需要录下工作间的内外声音时。可接至主机之“录音”孔输出声音信号。

6、本机已设定双声道音量最大时“6位”为最佳使用效果，可根据实际需求关小某一声道。

四、故障排除：现象之一：无声 1、电源未插好，应插好电源。

2、四芯电缆插头或直流电源插头松脱，请插紧。3、旋钮未调大，可调大旋钮。现象之二：啸叫

1、安装环境的隔音性能太差，应进一步拉开主机和分机的距离。

2、环境噪音较大，音量旋钮适当调小一些。现象之三：客户端听音太小声

1、内音量旋钮太小，可顺时针调小。2、顾客距离分机太远。现象之四：声音时断时续，甚至无法传送

1、说话者距离麦克风太远，应再靠近麦克风一些(小于50cm较理想)。

2、当一方正在说话时，另一方抢话将被抑制。

3、环境噪声太强，可将对应通道的音量旋钮调小一些，或要求说话者再靠近麦克风一些。

五、技术参数：频率范围：100hz-15k (mhz) 输出功率：3.2w+2w 工作电压：交流180-220v，直流12v
最大工作电流：500ma 话筒：-43db ± 0.5db 20hz-16khz

本产品的类型是窗口对讲机，型号是ENZUN，用途是柜员窗口对讲，产品别名为窗口双向对讲机，功能特性为防重压