

# 100WQ80-10-4型无堵塞潜水排污泵

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 100WQ80-10-4型无堵塞潜水排污泵                           |
| 公司名称 | 永嘉县东城街道长源水泵厂                                    |
| 价格   | 1180.00/件                                       |
| 规格参数 | 型号:100WQ80-10-4<br>类型:无堵塞型潜水泵<br>原理:离心泵         |
| 公司地址 | 浙江省·温州市。永嘉县东城街道长源路217号                          |
| 联系电话 | 0086-0577-67277203-178 057767279989 13587671119 |

## 产品详情

qw(wq)型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

### 二、产品特点:

- 1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 4、qw(wq)型无堵塞潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
- 5、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性
- 6、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 7、qw(wq)型无堵塞潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。

8、能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。

9、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

qw ( wq)潜水式无堵塞排污泵性能参数

| 型号              | 口径 (mm) | 流量 (m <sup>3</sup> /h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) |
|-----------------|---------|------------------------|--------|---------|------------|--------|
| qw25-8-22-1.1   | 25      | 8                      | 22     | 1.1     | 2900       | 38.5   |
| qw32-12-15-1.1  | 32      | 12                     | 15     | 1.1     | 2900       | 40     |
| qw40-15-15-1.5  | 40      | 15                     | 15     | 1.5     | 2900       | 45.1   |
| qw40-15-30-2.2  | 40      | 15                     | 30     | 2.2     | 2900       | 48     |
| qw50-20-7-0.75  | 50      | 20                     | 7      | 0.75    | 1450       | 54     |
| qw50-10-10-0.75 | 50      | 10                     | 10     | 0.75    | 1450       | 56     |
| qw50-20-15-1.5  | 50      | 20                     | 15     | 1.5     | 2900       | 55     |
| qw50-15-25-2.2  | 50      | 15                     | 25     | 2.2     | 2900       | 56     |
| qw50-18-30-3    | 50      | 18                     | 30     | 3       | 2900       | 58     |
| qw50-25-32-5.5  | 50      | 25                     | 32     | 5.5     | 2900       | 53     |
| qw50-20-40-7.5  | 50      | 20                     | 40     | 7.5     | 2900       | 55     |
| qw65-25-15-2.2  | 65      | 25                     | 15     | 2.2     | 2900       | 52     |
| qw65-37-13-3    | 65      | 37                     | 13     | 3       | 2900       | 55     |
| qw65-25-30-4    | 65      | 25                     | 30     | 4       | 2900       | 58     |

|                   |     |     |    |      |      |    |
|-------------------|-----|-----|----|------|------|----|
| qw65-30-40-7.5    | 65  | 30  | 40 | 7.5  | 2900 | 56 |
| qw65-35-50-11     | 65  | 35  | 50 | 11   | 2900 | 60 |
| qw65-35-60-15     | 65  | 35  | 60 | 15   | 2900 | 63 |
| qw80-40-7-2.2     | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450 | 52 |
| qw80-43-13-3      | 80  | 43  | 13 | 3    | 2900 | 50 |
| qw80-40-15-4      | 80  | 40  | 15 | 4    | 2900 | 57 |
| qw80-65-25-7.5    | 80  | 65  | 25 | 7.5  | 2900 | 56 |
| qw100-80-10-4     | 100 | 80  | 10 | 4    | 1450 | 62 |
| qw100-110-10-5.5  | 100 | 110 | 10 | 5.5  | 1450 | 66 |
| qw100-100-15-7.5  | 100 | 100 | 15 | 7.5  | 1450 | 67 |
| qw100-85-20-7.5   | 100 | 85  | 20 | 7.5  | 1450 | 68 |
| qw100-100-25-11   | 100 | 100 | 25 | 11   | 1450 | 65 |
| qw100-100-30-15   | 100 | 100 | 30 | 15   | 1450 | 66 |
| qw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
| qw125-130-15-11   | 125 | 130 | 15 | 11   | 1450 | 62 |
| qw120-130-20-15   | 125 | 130 | 20 | 15   | 1450 | 63 |
| qw150-145-9-7.5   | 150 | 145 | 9  | 7.5  | 1450 | 63 |

|                   |     |     |    |      |      |    |
|-------------------|-----|-----|----|------|------|----|
| qw150-180-15-15   | 150 | 180 | 15 | 15   | 1450 | 65 |
| qw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
| qw150-180-25-22   | 150 | 180 | 25 | 22   | 1450 | 76 |
| qw150-130-30-22   | 150 | 130 | 30 | 22   | 1450 | 75 |
| qw150-180-30-30   | 150 | 180 | 30 | 30   | 1450 | 73 |
| qw150-200-30-37   | 150 | 200 | 30 | 37   | 1450 | 70 |
| qw200-300-7-11    | 200 | 300 | 7  | 11   | 1450 | 73 |
| qw200-250-11-15   | 200 | 250 | 11 | 15   | 1450 | 74 |
| qw200-400-10-22   | 200 | 400 | 10 | 22   | 1450 | 76 |
| qw200-400-13-30   | 200 | 400 | 13 | 30   | 1450 | 73 |
| qw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
| qw200-300-15-22   | 200 | 300 | 15 | 22   | 1450 | 73 |
| qw200-250-22-30   | 200 | 250 | 22 | 30   | 1450 | 71 |
| qw200-350-25-37   | 200 | 350 | 25 | 37   | 1450 | 75 |
| qw200-400-30-55   | 200 | 400 | 30 | 55   | 1450 | 70 |
| qw250-600-9-30    | 250 | 600 | 9  | 30   | 1450 | 74 |
| qw250-600-12-37   | 250 | 600 | 12 | 37   | 980  | 78 |

|                   |     |      |    |     |      |      |
|-------------------|-----|------|----|-----|------|------|
| qw250-600-15-45   | 250 | 600  | 15 | 45  | 1450 | 75   |
| qw250-600-20-55   | 250 | 600  | 20 | 55  | 1450 | 73   |
| qw250-600-25-75   | 250 | 600  | 25 | 75  | 1450 | 73   |
| qw300-800-12-45   | 300 | 800  | 12 | 45  | 980  | 76   |
| qw300-500-15-45   | 300 | 500  | 15 | 45  | 980  | 70   |
| qw300-800-15-55   | 300 | 800  | 15 | 55  | 980  | 73   |
| qw300-600-20-55   | 300 | 600  | 20 | 55  | 980  | 75   |
| qw300-800-20-75   | 300 | 800  | 20 | 75  | 980  | 78   |
| qw300-950-20-90   | 300 | 950  | 20 | 90  | 980  | 80   |
| qw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980  | 82   |
| qw350-1100-10-55  | 350 | 1100 | 10 | 55  | 980  | 84.5 |
| qw350-1500-15-90  | 350 | 1500 | 15 | 90  | 980  | 82.5 |
| qw350-1200-18-90  | 350 | 1200 | 18 | 90  | 980  | 83.1 |
| qw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740  | 83.2 |
| qw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740  | 78.5 |
| qw400-1500-10-75  | 400 | 1500 | 10 | 75  | 980  | 82.1 |
| qw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740  | 85.5 |

|                   |     |      |    |     |     |      |
|-------------------|-----|------|----|-----|-----|------|
| qw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| qw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| qw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| qw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| qw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82   |
| qw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83   |
| qw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84   |
| qw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82   |

本公司质量服务承诺：1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验  
2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。  
3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。 4、包装标准：标准木箱包装。  
本公司质量服务承诺：1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验  
2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。  
3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。 4、包装标准：标准木箱包装。

本产品的型号是100WQ80-10-4，类型为无堵塞型潜水泵，原理是离心泵，用途为排污泵，泵轴位置是边立式，性能是不阻塞，流量为80（m<sup>3</sup>/h），扬程是10（m），转速为2900（rpm），吸入口径是100（mm），排出口径为100（mm）