

2L隔膜阻尼器 计量泵 隔膜阻尼器

产品名称	2L隔膜阻尼器 计量泵 隔膜阻尼器
公司名称	杭州申南塑胶有限公司
价格	440.00/件
规格参数	型号:0.5L、1L、2L 适用范围:计量泵 产品别名:隔膜阻尼器
公司地址	萧山区新塘街道行头村
联系电话	82732138

产品详情

脉冲阻尼器容积有0.5L、1L、2L

膜片式脉冲阻尼器最高使用压力为：pvc材质的为1.0mpa，禁止超压使用，以免壳体破裂发生危险。最高使用温度75℃。最低使用温度5℃，最佳使用温度10~45℃。安装过程中，应避免发生碰撞，以防壳体破裂。安装时应在脉动阻尼器周围预留足够的空间，便于脉动阻尼器预充气体及日后的维护、调整。脉动阻尼器与固定支架间应垫有减震材料，以吸收脉动阻尼器壳体的震动能量，同时防止产生共震。使用前预充氮气或氩气，压力为系统平均压力的50%-80%。若安装在泵出口处，推荐预充50%的压力，若安装在泵入口处，推荐预充70%-80%。若长期不用应放掉预充气体，以延长膜片寿命。荣兴脉动阻尼器膜片材质为聚四氟乙烯衬橡胶，最好不要预充氧化性气体（如氧气、空气），否则会加快橡胶的氧化速度，减少膜片的使用寿命。使用时压力表指针应小幅摆动，摆动过大则说明预充气体压力偏小或者选型偏小，不摆动说明预充气体压力过大或者管路不通。

本产品的型号为0.5L、1L、2L，适用范围是计量泵，产品别名为隔膜阻尼器，规格是0.5L、1L、2L