

2BV真空泵叶轮 2BV真空泵叶轮

产品名称	2BV真空泵叶轮 2BV真空泵叶轮
公司名称	重庆亨优机电设备有限公司
价格	480.00/件
规格参数	型号:2BV真空泵叶轮 适用范围:2BV系列水环真空泵
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺南华街华宇花园810号2-5-4#
联系电话	13883031369

产品详情

概述

2bv系列真空泵适用于抽除气体和水蒸气，其抽气能力可以达到33mbar绝压(97%真空度)。当气压力低于80mbar的状态下长期工作时，建议加装保护管，以对泵进行保护。如配大气喷射器，其抽气能力可达10mbar，喷射器可直接安装在真空室上。当压缩机用时，其压力最大至0.26mpa(绝压)。

2bv液环真空泵的主要应用领域

真空过滤	(化学制品过滤厂， 处理厂，铁矿厂， 肥厂，造纸厂，家 选煤厂)
真空蒸馏	(牛奶厂，食品厂， 纸浆厂)
真空消毒	(医院，医务室，)
挤出成型	(塑料行业)
成型	(塑料，聚乙烯， 等制造业)
浸渍	(食品加工，木器 厂，胶合板厂，电 等)
液体脱气	(食品加工，水软)
压缩空气再生	(纸浆，钢铁，汽 化工)
食品加工	(食品加工厂，牛)

曲线编 号	产品型号	最大气量m ³ / min	极限真空 mpa

60v	2bv2 060	0.45	0.097
61v	2bv2 061	0.86	0.097
70v	2bv2 070	1.33	0.097
71v	2bv2 071	1.83	0.097
110v	2bv5 110	2.75	0.097
111v	2bv5 111	3.83	0.097
121v	2bv5 121	4.66	0.097
131v	2bv5 131	6.66	0.097
161v	2bv5 161	8.33	0.097

技术参数

选型示例：

设计点参数：吸气量 $v=100\text{m}^3/\text{h}$ 吸气压力

其余参数同标准状态（见注）

选择与设计点 最接近的一条曲线

本例中为71v 根据曲线编号查出相应的产
（即定货号，但仅限于标准型）

如本例中可从71v中查得泵型为 2bv2071 - or

注：该性能曲线是在吸入介质为20 的饱和
温度15 ，排气压力1013mba的状态下得到
 $\pm 10\%$ ，图中左侧为配用大气喷射器的性能

本产品的型号为2BV真空泵叶轮，适用范围是2BV系列水环真空泵