

按钮式气动平衡风门 纯气控半自动平衡风门 可手动控制

产品名称	按钮式气动平衡风门 纯气控半自动平衡风门 可手动控制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

按钮式气动平衡风门，纯气控半自动平衡风门，可手动控制气动行人风门，全自动正反风门，在井下巷道分为行车巷道与行人巷道，行人巷道比行车巷道要小得多，行人巷道也需要防止风流短路，故也要安装防止风流短路的专用风门。制作行人小风门的材料也是种类繁多，常见的有钢质、不锈钢、竹胶板、高分子复合材料、木质等；从控制系统上讲：可分为手动、气动、电控气动控制、按钮式纯气控，红外全自动，电动液压控制等；山东岳通机械科技行人小门的主要作用就是用来同行行人，通常都是单扇结构，也可以作为正向风门来使用，一套四道四扇，两道正向门，两道反向门，控制装置控制正向门，反向门可以手动控制。

1、型号：上述均为矿用同步异向无压风门。

2、材质：上述均为铁质，风门门扇使用钢板为3mm厚度，门框、门槛等方钢使用加厚材质厚度不小于4mm。

3、尺寸（净尺寸）：第1项2700*2800mm；第2项2000*2000mm；第3项2000*1400mm；第4项1800*900mm。

4、门扇厚度：上述第1项矿用同步异向无压风门门扇厚度70mm；第2、3、4项矿用同步异向无压风门门扇厚度50mm

5、涂漆（脂）：必须门扇钢板正反两面涂防锈底漆（防止门扇从内部锈蚀），外部涂绿色（锤纹漆）面漆。

6、门框材质及尺寸：上述第1、2、3、4项均为矿用同步异向无压风门门框为50*120mm方钢（壁厚），尺寸配套相应风门。

7、合页材质、数量及尺寸：合页材质为10mm钢板，尺寸为80mm*90mm，第1项每道门扇3道合页，第2、3、4项每道门扇2道合页。（每道合页打6个眼，成三角布置,配套相应螺杆，螺杆直径：10mm）

8、拉手：10号小圆钢。