

DC-707超静音太阳能水泵

产品名称	DC-707超静音太阳能水泵
公司名称	深圳市宝安区新安昂特华邦电器厂
价格	35.00/件
规格参数	型号:DC-707 适用范围:水冷, 喷泉, 水景, 流水景观, 鱼缸, 水景工艺品 产品别名:DC-707直流无刷水泵
公司地址	深圳市宝安区新安街道71区华丰工业区8栋2层
联系电话	86 0755 27334722 13632624568

产品详情

=====

电压：7v~12v dc (standard 12v dc) 水泵可宽电压运行，额定电压12v的水泵可以在12v以下使用。

尺寸：如上图所示? 最大流量：450l/h(6.5l/min)

最大扬程：1.5m

壳体材料：abs

最大承受压力：4bar

最高工作温度：60

防水等级：ip68

重量：150g

产品特点

2 寿命长达10年，无需保养，体积小效率高，功耗低

2 电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，解决了电机式直流水泵长期潜水产生的漏水问题，可以水下安装而且完全防水

2 同一电压可以做出很多种参数，比如12v水泵可以做成扬程1米，也可以做成扬程1.5米。水泵可以宽电压运行，比如12v的水泵可以在电压12v以下运行。

2 水泵前面带有流量调节阀，可根据客户的需求来调节流量大小。

2 多功能设计，可以潜水使用也可以放在外面（安装位置低于液面）

2 直接可以用吸盘固定于容器壁上面

2 可根据用户要求定制并按照客户的要求来设计水泵

使用简单\\易清洗\\没有噪音\\不需要螺丝固定\\有吸盘

本型号产品用途广泛，使用简单安全环保节能 欢迎你们的采购。

如果水流量越来越小的处理方法如下；

1，清洗前请断开电源。

2，清洁水泵，拿开前盖和水叶，用牙刷之类的刷子轻轻刷洗 对格沙水叶转子清洗异物再用清水（冷）冲干净，然后按照原来的安装方法安装回去就可。注，不要移动水泵的轴芯，或弄破塑料壳，电源线。

注意；请勿干烧，不能在水温85度以上的水温操作。

本公司的所有产品都经过严格的检查测试，请正确使用。

本产品的型号为DC-707，适用范围是水冷，喷泉，水景，流水景观，鱼缸，水景工艺品，产品别名为DC-707直流无刷水泵