

50JP-75JP 卷盘式喷灌机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 50JP-75JP 卷盘式喷灌机 |
| 公司名称 | 徐州环球泵业有限公司 |
| 价格 | 18000.00/台 |
| 规格参数 | 灌溉和排水的方式:喷灌设备 类型:喷灌机 流量:32 (m3/h) |
| 公司地址 | 中国 江苏 沛县 徐州沛县工业区 |
| 联系电话 | 86 0516 89608138 13952225901 |

产品详情

卷盘式喷灌机主要由底架、卷盘、pe管、水涡轮、变速箱、速度补偿装置和喷水行车组成。整机的生产技术含量非常高，其关键部件水涡轮、变速箱、pe管质量的好坏及结构件的加工工艺水平直接影响到整机的使用效果和运行寿命。卷盘式喷灌机的工作原理：把主机摆放到灌溉地块的一端；利用牵引力把缠绕在主机上的输水管以及连接在输水管上的喷水行车拖出至地块的另一端；接上水源并达到一定的工作水压，这样喷水小车通过喷枪或悬臂开始向农田进行喷水；同时，主机利用水压通过水涡轮、变速箱以及传动系统的工作产生一定的机械动能，开始转动卷盘；卷盘的转动带动输水管地块的一端向主机方向一端回卷。这样就形成了卷盘在转动，而喷水行车在设定的速度下匀速来回行走，边行走边喷水，直至完成整个地块的灌溉，当小车行走至主机位置，主机可以将小车提升并固定在主机上，此时整个的灌溉过程完毕，切断水源，设备可以进入下一个地块进行另一次的灌溉

本产品的灌溉和排水的方式是喷灌设备，类型为喷灌机，流量为32 (m3/h)，型号为50JP，扬程为50 (m)，转速是60 (r/min)，配套电机功率为7.5 (Kw)，进/出水口直径是1 (寸)，排量为30 (cc)，外型尺寸是2000 (mm)，油箱容量为5 (L)，自吸时间是2 (min/m)，售后服务为服务上门