

DYWS50-8污水泵 不阻塞

产品名称	DYWS50-8污水泵 不阻塞
公司名称	济宁市市中区胜佳机电销售处
价格	460.00/台
规格参数	型号: DYWS50-8 性能: 不阻塞 原理: 离心泵
公司地址	中国 山东 济宁市中区 汽车南站南文昌阁街大运公司宿舍东临
联系电话	86 0537 3161505

产品详情

dyws型多用液下泵，系单吸离心泵，使用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、酿酒、食品、化肥碓化、选厂、建筑、大理石厂、金矿、泥浆、流沙、泥塘、污蚀液送吸浓稠液、装料及悬浮物质的污水作业，，也可作煤矿排水及含有泥块的流体。dyws型多用液下泵若与高压水泵、水枪配合、组成水利机械土方工程机组，就可用作农村的土地平整，河道及池塘的挖井等，小型水利工程的挖方与输方以及城市的防控工程，地下工程等。产品规格；

泵型号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	介质浓度 (%)	出口直径 (mm)	效率 (%)
dyws300-20	300	20	1450	30	40	150	68
dyws200-25	200	25	1450	22	40	150	68
dyws150-25	150	25	1450	18.5	40	125	65
dyws100-20	100	20	1450	15	40	100	65
dyws50-40	50	40	1450	11	40	75	63
dyws80-20	80	20	1450	11	40	100	63
dyws90-9	90	9	1450	7.5	40	100	63
dyws70-12	70	12	1450	5.5	40	75	63
dyws50-20	50	20	1450	5.5	40	75	63
dyws50-8	50	8	1450	3	40	75	61.5
dyws30-15	30	15	1450	2.2	40	50	56
dyws30-8	30	8	1450	2.2	40	50	56
dyws20-8	20	8	1450	1.5	40	50	55
dyws25-32	25	32	2900	4	40	50	55
dyws15-25	15	25	2900	3	40	50	58
dyws15-15	15	15	2900	1.5	40	38	55
dyws8-10	8	10	2900	0.75	40	32	55

本产品的型号是DYWS50-8，性能是不阻塞，原理为离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式为单吸式，叶轮结构是半开式，流量是50（m³/h），扬程为8（m），汽蚀余量是3（m），许过最大粒径为3（mm），吸入口径是750（mm），排出口径为750（mm），规格是DYWS50-8