

岳通矿用 风门控制用气动控制装置 纯气控连锁装置 就地远程

产品名称	岳通矿用 风门控制用气动控制装置 纯气控连锁装置 就地远程
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:304不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门控制用气动控制装置 纯气控连锁装置1、低起动气压： 0.2Mpa、2、环境温度：-5 ~ 40（略）： 95%、4、气压：80KPa~110KPa、5、风压：0~0.8MPa、6、风门间距150m，远程（略）。3、技术要求：1、供方提供的设备包括气动（略）开关控制、风门闭锁内置，全部气动自动控制。无需用电。3、供方提供（略），连锁装置为气动内置连锁。

煤矿用风门气动控制装置，的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。

2.2.1风门启闭通过驱动装置实现，关闭不需要另加其它装置，驱动装置安装在门体上，不得占用巷道的使用空间，控制系统须带闭锁系统。

2.2.2采用液压泵站连接油缸传动机构，须完全满足大尺寸或重量较大的重型风门控制需要。

2.2.3全自动控制状态下，风门自动开关，无需人力开启，操作简单。两道风门互相闭锁，同一时间内只能开启一道，并且关门优先，防止通风系统短路运行。