

MYQ0.3/0.5KV4*2.5井下矿用照明电缆

产品名称	MYQ0.3/0.5KV4*2.5井下矿用照明电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MYQ橡套电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

MY) UY-0.38/0.66：矿用移动橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 (MYP) UYP-0.38/0.66：矿用移动橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 (MYP) UYP-0.66/1.14：矿用移动橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 (MYQ) UYQ-0.3/0.5：矿用轻型移动橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.3/0.5KV各种井下移动采煤设备的电源连接 (MYPTJ) UYPTJ-3.6/6：矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆，煤矿用额定电压为3.6/6KV井下移动变压器及类似设备连接线

(MYP) UYP-3.6/6：矿用移动屏蔽橡套软电缆，煤矿用额定电压3.6/6KV为移动式地面矿山机械电源连接 (MYPT) UYPT-3.6/6：矿用移动金属屏蔽橡套软电缆，煤矿用额定电压为3.6/6KV移动式地面矿山机械电源连接 (MYPD) UYPD-3.6/6：矿用移动屏蔽橡套软电缆，煤矿用额定电压为3.6/6KV移动式地面矿山机械电源连接 证书编号：62007350 -MYQ电缆 煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ-0.3/0.5 4*1.0

可代表产品 MYQ-0.3/0.5(1.0-2.5)mm²; MT818.9-1999《煤矿用移动轻型软电缆》

- 1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20℃时不低于160MΩ·km。
- 2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。
- 7、MYQ电缆成缆：按右向绞合成缆。8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。 缆价格表 10、MYQ电缆电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称