

# GB/T5310无缝钢管89\*5无缝管机械制造专用可酸洗钝化 恩睿钢管

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | GB/T5310无缝钢管89*5无缝管机械制造专用可酸洗钝化 恩睿钢管 |
| 公司名称 | 山东恩睿钢管有限公司                          |
| 价格   | 7200.00/吨                           |
| 规格参数 | 品牌:恩睿<br>规格:50-160<br>产地:聊城         |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号                  |
| 联系电话 | 18463599902 18463599902             |

## 产品详情

GB/T5310无缝钢管89\*5无缝管机械制造专用可酸洗钝化 恩睿钢管无缝钢管具有空心横截面，广泛用作油、气、水等流体和一些固体材料的管道。与圆钢等实心钢相比，钢管是一种弯扭强度进行相同、重量相对较轻的经济型截面钢。由整块表面没有接缝的金属制成的钢管被称为无缝钢管，根据企业生产管理方法，无缝管分为热轧管、冷拉管、挤压管、冷轧管、顶管等。无缝钢管可以根据不同截面形状分为圆形管和异形管，异形管有椭圆形、方形、六边形、三角形、星形和翅片形等多种结构形状。无缝钢管可以用作锅炉管、石油工程地质用钻杆、石油化工用裂解管、轴承管以及我国汽车、拖拉机、用高精度钢管。无缝钢管应用非常广泛。而根据用途的不同，无缝钢管可分为三种供应方式：

1、按化学成分和机械性能供应; 2、只根据机械性能供应; 3、根据水压试验供应。无缝钢管具有空心横截面，广泛用作油、气、水等流体和一些固体材料的管道。与圆钢等实心钢相比，钢管是一种弯扭强度进行相同、重量相对较轻的经济型截面钢。无缝钢管广泛用于石油钻杆、汽车传动轴、自行车车架、钢结构脚手架等结构零部件及机械零件的制造。它能有效提高钢管材料利用率，简化设计制造技术工艺，节省材料和加工时间，已广泛用于各种需求下的钢管制造。无缝钢管的一般生产工艺可分为冷拔和热轧。冷轧无缝钢管的生产技术工艺设计一般比热轧复杂。首先用三辊轧制管坯，挤压后进行定径试验，如果表面没有反应裂纹，则用切割机将圆管切割成一米左右的毛坯，然后进入退火工序，可以使用酸性离子液体进行酸洗。当酸洗时，注意表面要有大量的气泡。如果没有很多气泡，则表示钢管的质量管理达不到相应的标准。冷轧无缝钢管比热轧无缝钢管的看起来要短，冷轧无缝钢管的壁厚通常小于热轧无缝钢管，但表面看起来与厚壁无缝钢管没有太大差距，在管径中没有太多的表面粗糙度和太多的毛刺。热轧无缝连接钢管的交货时间状态一般为热轧，热处理后交货。热轧无缝钢管应由工作人员在质量检验后严格挑选，质量检验后在表面涂油，然后进行多次冷拔试验，热轧处理后再进行穿孔试验。如果孔径太大，应该进行矫直和修正。最后贴上标签，放入仓库，从而完成交货。以上就是无缝钢管的用途及制造方法，你了解了吗?无缝钢管发展历史GB/T5310无缝钢管89\*5无缝管机械制造专用可酸洗钝化 恩睿钢管