

sf6充气柜开关设备 广亨GNHG

产品名称	sf6充气柜开关设备 广亨GNHG
公司名称	浙江广亨电气有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:广亨GNHG 型号:SF6 结构形式:落地式
公司地址	乐清市柳市镇西皇社村
联系电话	86 0577 61751199 13868786866

产品详情

概述 sf6充气柜开关设备可广泛应用于城市电网的建设和改造，适用于工矿企业、高层建筑、住宅小区、医院、学校、公园等配电系统，作为接受和分配电能之用。主要用于环网供电和终端供电，亦适用于装入箱式变电站。特点·

· 上下单元模块化，轻便灵活 · 三维联角框架铆接结构，强度更高 · 面板全钢化，永不变形 · 联锁可靠，运行更安全 · 后部泄压通道设计更具安全性

主要用途 1. sf6单元式六氟化硫环网柜适用于交流50hz、12/24kv的电力系统，广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端工程。 2. 特别适用于以下场所：城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。

技术参数			
		sf6	
额定电压:	kv	12	
冲击耐压:	kv	对地、相间75, 断口85	
工频耐压(1min):	kv	对地、相间42, 断口48	
零表压下额定耐受电压:	kv	12	
额定频率:	hz	50	
防护等级:		ip3x	
fln36-12d / t630-20 型负荷开关			
额定电流:	a	630	
额定有功负载开断电流:	a	630	
额定短路关合电	ka	50	

流:		
额定热稳定电流(4s):	ka	20
额定动稳定电流:	ka	50
flrn36-12d / t125-31.5 型组合电器		
额定电流:	a	125
额定短路关合电流:	ka	80(预期)
额定短路开断电流:	ka	31.5(预期)
额定转移电流:	a	1700
sf5 外形尺寸		
柜宽系列:	mm	375, 500, 625, 750
柜高系列:	mm	1600, 1850
柜深系列:	mm	860

正常使用条件 1. 海拔高度 1000m ; (如有特殊要求可在订货时注明) 2. 环境温度：-25 ~ +40 ; 3. 日相对湿度平均值不超过95% ; 月相对湿度平均值不超过90% ; 4. 抗震能力：8度 ; 5. 无剧烈震动和冲击以及有火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所 符合标准 · iec298 · iec265 · iec129 · iec694 · iec420 · iec56 · iec529 · iec932 · gb3804 · gb3906 · gb11022

本公司向使用方郑重承诺：

- 1,供货为最近生产的按合同要求的产品，技术先进，质量优良，设计、材料和工艺无缺陷和差错。
- 2,本公司对售出产品实行免费技术服务和定期回访，征集用户反馈信息，以便更好地为用户服务。
- 3,有专业的技术工程师24小时为你服务，为你解答各种问题，解决你使用过程中的后顾之忧。
- 4，让用户花最少的钱，买到最实惠的产品。

质量保证！工艺先进

5，我们可以根据用户的要求，和用户的负载容量，帮用户设计图纸。免费提供技术咨询，来图报价等

本产品的品牌是广亨GNHG，型号为SF6，结构形式是落地式，额定电压为10（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流为800（A）