

通信阻燃软电缆ZA-RVV信号电源线

产品名称	通信阻燃软电缆ZA-RVV信号电源线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

通信阻燃软电缆ZA-RVV信号电源线

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示,单位为V。

U_0 --任一绝缘导体和地(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值,当用于交流系统时,电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。

当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注:系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。使用特性 1、电缆额定工作电压:450 / 750V、600 / 1000V。 2

、电缆导体的长期工作温度:70 。 3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。 4

、最小弯曲半径:非铠装电缆:阻燃型为电缆外径的6倍,铠装型电缆:为电缆外径的20倍。

通信阻燃软电缆ZA-RVV信号电源线