

YZ-欧式插拔头 欧式电缆分接箱

产品名称	YZ-欧式插拔头 欧式电缆分接箱
公司名称	乐清市益展电气有限公司
价格	620.00/套
规格参数	型号:YZ-欧式插拔头 类型:欧式电缆分接箱 外壳材质:硅橡胶
公司地址	浙江省乐清市北白象万家工业区
联系电话	0577-61732562 13373850780

产品详情

益展t型头,欧式插拔头,t型插拔头,肘型冷缩绝缘插拔头,电缆终端头

产品概述 dfw系列高压电缆分接箱，广泛用于35kv,25kv,10kv电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体，带开关分接箱的开关均采用sf6绝缘负荷开关。 dfw分接箱设计为户外免维护运行，安全可靠，其防护等级达ip33，地下分接头可耐洪水淹没。该产品广泛用于城市工业小区，住宅小区，商业中心，矿区和钢铁，汽车，石油，化工，水泥等大型企业以及其他场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。

产品特性 结构紧凑，占地面积小，安装简易，操作方便，免维护。

户外全天候，全防护结构，使用于高温，严寒，洪水浸泡，高粉尘地域。 全密封，全绝缘结构，无须绝缘距离，高压带电部分全部为硅橡胶或epdm预制式电缆连接器，有效保证人身安全。

灵活的组合可使出线分支数达到七路，可与sf6负荷开关组成环网供电，充分满足多种接线要求。

电缆接头可作为开关，带负荷插拔，开断200a负荷电流。

安装故障指示器后，可迅速检测电缆故障。

一次性投资小，减小电缆长度，不占建筑面积，节省资金。 注：dfw系列电缆分接箱所用的电缆接头符合ieec386标准。所有电缆接头使用于交联聚乙烯绝缘电缆。其中200a电缆接头电缆截面为35mm² - 185mm² 的电缆。630a电缆接头适用电缆截面25mm² -500mm² 的电缆。

630a欧式后接头可和欧式前接头或另外的后接头连接，提供扩展的电缆连接回路(分支)，它不能直接和套管座、穿墙套管连接。其尾部可直接用绝缘塞堵塞，也可扩展连接另一路欧式后接头或后接避雷器。

本产品的型号为YZ-欧式插拔头，类型是欧式电缆分接箱，外壳材质为硅橡胶，额定电压是10-35（KV），适用范围为城市工业小区，住宅小区，商业中心，矿区和钢铁，汽车，石油，化工，水泥等大型企业