

供应屏蔽线缆DJYP3VP3-22计算机电缆

产品名称	供应屏蔽线缆DJYP3VP3-22计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

供应屏蔽线缆DJYP3VP3-22计算机电缆

产品结构：

- 1) 标称对（组）数：1-37对（组）；
- 2) 导体：退火裸圆铜线，标称截面为0.50、0.75、1.0、1.5、2.5mm；
- 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯；
- 4) 屏蔽：铝塑复合带屏蔽；
- 5) 护套：黑色聚氯乙烯；
- 6) 机械保护层：采用0.15mm钢带，绕包于基本电缆上，钢带表面经特殊处理，以防腐蚀；
- 7) 识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导体标称截面、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

工作条件：敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合。

电气性能：

- 1) 在20℃ 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km；
- 2) 各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路；
- 3) 电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受 50HZ 交流2000V电压试验 5min不击穿。

使用特性：

- 1) 电缆导体的长期允许工作温度：应不超过70℃，在使用过程中电缆应防止高温直流辐射或接触；
- 2) 电缆敷设温度不低于：0℃；
- 3) 电缆使用时环境温度不低于：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃；
- 4) 电缆敷设安装允许弯曲半径：非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；铠装或屏蔽层结构电缆应不小于电缆外径的12倍；屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

供应屏蔽线缆DJYP3VP3-22计算机电缆