

6XV1840-2AH10 4芯通信电缆 PROFIBUS-PA总线电缆

产品名称	6XV1840-2AH10 4芯通信电缆 PROFIBUS-PA总线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:KVVP KVV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆额定电压为0.66/1.44KV及以采煤机及类似设备的电源连接MCPT-1.9/3.3采煤机金属屏蔽橡套软电缆额定电压为1.9/3.3KV及以采煤机及类似设备的电源连接MCPTJ-1.9/3.3采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆额定电压为1.9/3.3KV及以采煤机及类似设备的电源连接技术要求：导体标称截面（mm²）

信号电缆PTYL23(PTYLH23)型 16芯
信号电缆PTYL23(PTYLH23)型 24芯

PROFIBUS-DP总线电缆

DP总线，DP屏蔽总线电缆

6XV1830-0EH10总线电缆

6XV1830-3EH10通信电缆

6XV1830-5FH10总线电缆

6XV1840-2AH10 4芯通信电缆

信号电缆PTYL23(PTYLH23)型 16芯
信号电缆PTYL23(PTYLH23)型 24芯

PROFIBUS-DP总线电缆

DP总线，DP屏蔽总线电缆

6XV1830-0EH10总线电缆

6XV1830-3EH10通信电缆

6XV1830-5FH10总线电缆

技术参数：

电缆类型：J-Y(St)Y 2 × 2 × 0.8 (EIB命名法)

运行参数：必须在额定安全电压允许范围内

持续电流2.5A (短路和过载保护需求)

PROFIBUS-PA总线电缆

技术参数：

电缆类型：J-Y(St)Y 2 × 2 × 0.8 (EIB命名法)

运行参数：必须在额定安全电压允许范围内

持续电流2.5A (短路和过载保护需求)