

# PZ673X-10P DN200不锈钢气动刀闸阀

产品名称	PZ673X-10P DN200不锈钢气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:PZ673H、F-10P 性能:耐磨 口径:DN150、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X-10P DN200不锈钢气动刀闸阀 DN150、DN250 PZ673H、F-10P可选附件

1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673X-10P DN200不锈钢气动刀闸阀应用范围及领域:

刀型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ673X-10P DN200不锈钢气动刀闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ673X-10P DN200不锈钢气动刀闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension 单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter ( mm )	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	48	180	145	120	298	4-M16
	80	50	195	160	135	315	4-M16
	100	50	215	180	155	365	8-M16
	125	57	245	210	185	400	8-M16
	150	57	280	240	210	475	8-M20
	200	70	335	295	265	540	8-M20
	250	70	390	350	320	630	12-M20
	300	76	440	400	368	780	12-M20
	350	76	500	460	429	885	16-M20
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	89	615	565	532	1100	20-M22
	500	114	670	620	585	1200	20-M22