

供应不锈钢滤芯除尘滤芯除尘滤筒滤芯

产品名称	供应不锈钢滤芯除尘滤芯除尘滤筒滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	120.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

供应不锈钢滤芯除尘滤芯除尘滤筒滤芯

河北航盛环保设备科技有限公司生产除尘滤芯订购电话：1：螺杆式安装：市场上除尘器滤筒常见的一种安装方式，适用于滤筒立式，侧式，斜式摆放安装，即除尘器面板焊接脚架，并延长至滤筒高度左右，脚架结合处焊接一螺纹棍，安装时，滤筒内部穿过螺纹棍和脚架，顶部密封圈接触除尘器安装板，此时滤筒底部安装孔探出螺纹棍（螺纹棍和脚架高度和长度需适中），然后由螺母旋转拧紧螺纹，使滤筒固定，密封圈充分接触安装板的一种安装方式。优点：密封效果好，使用范围广2：快拆式安装：市场上比较常见的安装形式之一，滤筒上端盖采用六爪式塑料端盖，安装帽内含有卡入六爪的卡槽，滤筒上端粘接密封圈，先将除尘滤筒安装帽固定在安装板上，再由除尘滤筒六爪卡入安装帽六个卡槽内进行旋转，使密封圈与安装帽顶部充分接触，这种安装方式简单，方便，更换滤筒时只需反向旋转卸下滤筒即可，此种安装形式只能为立式，并底部留有足够空间进行工作。优点：安装形式简单，更换滤筒方便3：法兰式安装：与螺杆式安装形式不同，法兰式安装滤筒需打开除尘器顶部端盖，滤筒由上向下安装的一种安装形式，此种方式除尘器安装板只需做少许改动即可，常见的形式为除尘器安装板孔四周均匀焊接螺棍，滤筒上端端盖采用法兰式形式（即上端盖直径大于滤筒本身直径尺寸）上端盖法兰令一侧粘接密封圈，法兰四周均匀分布3-4个圆孔，安装时，滤筒从上向下安装，滤筒过滤材料部分进入除尘器内部，再由除尘滤筒法兰盘上均匀分布的小孔穿过事先焊接在除尘器安装盘上部的螺纹棍，由螺母拧紧安装即可，如法兰直径较小，也可在除尘器安装盘上安装压棍，以排为单位进行挤压。

优点：安装方便，但螺棍位置和法兰孔位置需相对应，多以滤筒法兰盘实样为准进行栽培螺母棍 除尘滤芯属于深层过滤，特点是悬浮液的固体颗粒小于过滤介质的孔道直径，颗粒过滤是靠过滤介质内的细长弯曲孔道和流体的冲撞和挤压作用而被截留并紧附于孔道的壁面上。除尘滤芯适用于悬浮液中颗粒甚小而且含量甚微的场合，一般固体含量不0.01。可除去0.02—100um的固体颗粒。主要用于除去一般砂滤不能去除的细小悬浮颗粒和胶体状物质，例如饮用水的净化等。

除尘滤芯能：具耐酸、耐碱、耐高温、耐磨等。除尘滤芯的用途：用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。挤出机料筒前由筛板支撑的不同网目的金属丝网组，其作用是过滤熔融料流和增加料流阻力，借以滤去机械杂质和提高混炼或塑化的效果。除尘滤芯特点：直接过滤，工艺简单，透气性好，精度均匀稳定，不泄漏，再生性能好、再生速度快、安装方便、使用寿命长。除尘滤芯用途：净化器、空气滤清器，除湿器、及除尘器等，适用于各种不同的过滤、除尘和分离要求，适用于石油、化工

、矿产、食品、制药等各行各业的过滤。现在过滤网的用途越来越广，一般家庭里也都会经常用到。