

# USB数据线电脑连接电压检测仪

产品名称	USB数据线电脑连接电压检测仪
公司名称	深圳市弘彦科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	类型:U盘记录仪 型号:SSN-31 测量范围:0~30V
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道伟业创新工业园G栋西7楼
联系电话	18929388905

## 产品详情

数据记录直流电压仪 高精度测量直流电压 电压测量仪ssn-31

产品指标

测量范围：0~30v

误差（典型）：±1%

精度（典型）：40mv

通道数：一个通道

存储大小：64k字节，可存储32000个数据

采样率：用户可设置从1秒到12小时进行一次采样

开始方式：立即开始；按键开始；在未来某个时间开始

停止方式：存储满停止；存储满后重写；按键结束；设置采样点数完成后停止

采样方式：采样间隔之间的数据可选择性记录，包括立即值，平均值，最大值，最小值方式

按键：按键可开始和结束记录；确认和清除led报警状态；

led：记录状态指示；电池状态指示

报警：用户可设置每一通道高低报警限值

通信：无需线缆，usb直接连接计算机进行通信

计算机软件：专用配套软件dgraph，进行设置，数据下载和分析，支持windows xp/vista/7/8

电源：配1/2 aa 3.6v 工业级高能量超长寿命锂电池，用户可替换，同时usb接口也可直接供电

电池寿命：1分钟采样率约2年，10分钟采样率约4年，待机约8年。具体依赖环境温度和用户设置

操作环境：10 to 90%rh -20 to 70

保存环境：推荐值20 to 60%rh 10 to 50 (50 to 122 )

主机材质：abs

尺寸：130mm × 37mm × 23mm

重量：约80克 主机安装方式：可安装于墙面或者与被监测货物放置在一起

符合标准：ce

本产品的类型是U盘记录仪，型号是SSN-31，测量范围为0~30V，测量精度是精度（典型）是40mV，电源为配1/2AA3.6V，外形尺寸是130mm × 37mm × 23mm