

2700电压 电流 温度

产品名称	2700电压 电流 温度
公司名称	惠城区创新仪器仪表经营部
价格	3750.00/台
规格参数	类型:温度记录仪 型号:2700 测量精度:0.1 ; 0.01 ; 0.001
公司地址	广东惠州市惠城区广东省惠州市鹅岭南路30号B栋405房
联系电话	86-7522128311 13927337315

产品详情

技术指标：

通道数 1-16通道万能信号输入。

输入信号类型 电流信号：4-20ma、0-10ma、0-20ma。

电压信号：0-5vdc、0-10vdc。

热电偶：b、e、j、k、s、t、r、n。

热电阻：pt100。

输入阻抗 标准电压信号、（-10~10）v输入为1mΩ。

标准电流信号输入为250 。

其他信号输入为大于20m 。

隔
离

通道和地之间隔离电压大于500vac，全隔离型，通道和通道之间隔离电压大于250vac。

供
电

供电电压：85-265ac/dc。

报
警
输
出

250vac，3a继电器常开触点

显
示
精
度

0.1；0.01；0.001

绝
缘
强
度

电源对地绝缘强度大于1500vac，漏电流3.5ma，1分钟；
电源对外壳绝缘强度大于1500vac，漏电流1ma，1分钟。

掉
电
保
护

所有数据保存在flash储存器中，无需后备电池，确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。

通
讯
接
口

提供rs-485、rs-232c、以太网通讯接口供用户选择。

采
样
周
期

1秒，即1秒对各通道采样1次。

记
录

记录间隔1s-999s可设定

记录时间长短与记录间隔及通道数有关

显
示

7吋分辨率800 × 480 64k色，超高清tft-lcd触摸屏。

数
据
管
理

触摸屏一键打印（可接通用打印机）曲线转存到u盘，可连pc机上进行回放，制成excel表格打印。

本产品的类型是温度记录仪，型号是2700，测量精度是0.1；0.01；0.001，电源为220