

粉尘过滤净化好350X660滤筒除尘器除尘滤筒

产品名称	粉尘过滤净化好350X660滤筒除尘器除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	120.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

粉尘过滤净化好350X660滤筒除尘器粉尘除尘滤筒

粉尘过滤净化好 350X660 滤筒除尘器粉尘除尘滤筒 除尘器滤芯，大致分为12个系列。每个系列的除尘器滤芯都有不同的规格型号和过滤精度。滤料采用国内的纤维式过滤法。通过这个技术。能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在除尘器滤芯上的粘性杂质。这样既不会影响除尘滤芯的除尘效率，也不会污染环境。而且大大增加了滤芯的使用寿命。我公司生产的还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用。这样就间接的节省了公司的开支，节约了能源。WAM除尘滤芯采用滤料缎织的方法，过滤精度能够达到0.1um。很轻松的处理微小的粉尘颗粒。粉尘过滤净化好 350X660

滤筒除尘器粉尘除尘滤筒除尘器滤芯性能：

- 1、除尘滤芯采用特的长纤维聚酯滤料，纤维相互交错分布均匀，厚实匀称
- 2、除尘滤芯耐磨性好，比传统滤料更能经受气流脉冲的反复反吹冲击
- 3、大褶距,灰尘容易脱落,反吹效果好
- 4、滤料厚实、挺度好，不易变形，耐压耐破
- 5、除尘滤芯能耐潮湿，耐水
- 6、上下端盖和骨架均为电镀锌件，不生锈
- 7、密封闭孔的弹性氯丁橡胶

8、除尘滤芯建议使用温度: 135 【除尘滤芯】技术参数主要技术参数： 过滤精度：0.1~5 μ m

过滤压力：0.5MPa 工作温度：130 滤芯直径：内径 50~100mm，外径 80~150mm 滤芯高度：250~1200mm
除尘滤芯售后服务1、由于滤芯产品种类较多，产品技术参数涉及相关因数较多，实际产品可能与图像不同，图片仅供参考。以实际收货为准，网上标价与实际会有出入，请联系我们获取准确。2、运费说明：运费由我公司承担；3、实际：因市场行情变化，实际可能波动，集体以双方商议为准。4、交易方式：款到发货。粉尘过滤净化好 350X660 滤筒除尘器粉尘除尘滤筒