

聚甲醛POM(美国杜邦100P)杜邦100P行情

产品名称	聚甲醛POM(美国杜邦100P)杜邦100P行情
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.20/件
规格参数	美国杜邦:一线品牌,欢迎来电询价采购 美国杜邦:长期代销代理供应,全国配送 美国杜邦:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

POM 100P(美国杜邦总代理商)POM 100P,POM美国杜邦代理商,美国杜邦100P,美国杜邦总代理商

作为quanqiulingxian的新材料供应商,美国杜邦公司在全球范围内拥有众多代理商。这些代理商在新材料领域拥有丰富的经验和专业知识,能够为客户提供高品质的产品和专业的服务。美国杜邦公司与代理商之间密切合作,共同推动新材料领域的发展和 innovation。通过代理商的网络和渠道,美国杜邦公司能够更好地服务于全球客户。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 900P 低粘度注塑级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 500AL 耐磨级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 510GR GF10%

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 525GR GF25%增强

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 570 GF20%增强

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 100AF 100TL 500AF 500TL 520MP

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 900P 低粘度注塑级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 500T 增韧级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 111P 抗水解

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 1700P 低粘度

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 527UV 抗紫外线

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 127UV 抗紫外线

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 100ST高粘度超韧级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 100P高粘度注塑级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 500P中粘度注塑级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 500AL 耐磨级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 510GR GF10%

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 525GR GF25%增强

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 570 GF20%增强

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 100AF 100TL 500AF 500TL 520MP

POM 性能：

POM聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生，故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

[POM原料性质] POM是结晶性热可塑性塑料,具明显熔点165-175℃,性质最接近金属,一般称其为塑钢。优点:1、具高机械强度和刚性;2、的疲劳强度;3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳;4、耐反覆冲击性强;5、广泛的使用温度范围(-40℃ ~120℃)6、良好的电气性质;7、复原性良好;8、具自己润滑性、耐磨性良好;9、尺寸安定性优。