

LED日光灯管、T5LED日光灯6W、60CM

产品名称	LED日光灯管、T5LED日光灯6W、60CM
公司名称	南充市能星光电科技有限公司
价格	107.00/支
规格参数	类型:LED节能灯 型号:N-T5060 外径尺寸:573 (mm)
公司地址	南充市顺庆区顺河乡 青家山村6组72号
联系电话	13990731042

产品详情

类型	LED节能灯	型号	N-T5060
外径尺寸	573 (mm)	灯光颜色	白
材质	PC	供电电压	220 (V)
功率	6 (W)	光通量	640 (LM)
寿命	50000 (H)		

产品型号	n-t5060	
颜色	warm white	white
色温	2700-3500k	6000-7000k
led颗数	116 led	
led光通量(lm)	6-7lm	
led发光角度	120 °	
功率 (w)	6w ± 10%	
整灯光通量 (lm)	640lm	
整灯光效率 (lm/w)	90-110lm/w	
使用电压 (v)	ac220v/ac110v	
产品尺寸(mm) ± 3mm	573mm	

led节能灯、日光灯产品广泛应用于：

1、商店展示、橱窗、饭店、餐厅等室内装饰照明；展示厅、艺术厅、博物馆、办公室、阅览室、服装店等大泛围装饰照明；的士高、酒吧、卡接ok等氛围照明；珠宝、金银手饰和时装照明；

2、局部照明：楼道、洗手间、车库、停车场使用的照明灯，工厂、居民小区使用的保安灯、防盗灯、不夜灯、指示灯，居室中使用的起夜灯，不夜灯；

3、装饰照明：适用于建筑、家居装饰，橱窗、柜台灯等装饰。其优点：

高效节能 一千小时仅耗1度电

超长寿命使用寿命可达十万小时

光线健康光线中不含紫外线和红外线，不产生辐射

绿色环保不含汞和铅等有害元素，利于回收和利用

保护视力直流驱动，无频闪

光效率高发热小，90%的电能转化为可见光

安全系数高所需电压、电流较小，发热较小，不产生安全隐患，可用于矿场等危险场所

太阳能供电低压、直流供电，是太阳能照明的最理想光源。

中小商辅照明省电对比表

对比方式	灯数量(个)/户	功率(w)/灯	合计功率(w)	每天使用时间(小时)	每年照明用电量(度)	商用电价(元/度)	每年照
第一代白织灯	100	40	4000	12	17520	1.5	26
第二代日光灯管	100	20	2000	12	8760	1.5	13
第三代节能灯	100	10	1000	12	4380	1.5	6
led节能灯	100	2	200	12	876	1.5	1

注:以中小商辅照明用电进行计算,如:小型超市、中型理发店、中小型饭店、中小型休闲中心、中型

老百姓生活照明省电对比表

对比方式	灯数量(个)/户	功率(w)/灯	合计功率(w)	每天使用时间(小时)	每年照明用电量(度)	商用电价(元/度)	每年照
第一代白织灯	10	40	400	6	876	0.8	7
第二代日光灯管	10	20	200	6	438	0.8	3
第三代节能灯	10	10	100	6	219	0.8	1
led节能灯	10	2	20	6	43.8	0.8	0.3

注:以普通老百姓生活照明用电进行计算.

过日子，省钱才是硬道理！

专业提供工厂，写字楼，小区，停车场，商场，酒店，企业单位照明节能改造方案，节能产品提供及方案实施。售后服务：一年内全免费保换，三年内全免费保修，人为除外。