

不锈钢钢格板,无锡钢格板,钢格板价格

产品名称	不锈钢钢格板,无锡钢格板,钢格板价格
公司名称	安平县振兴钢格板有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:振兴 型号:各种型号
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区
联系电话	15694920001

产品详情

不锈钢钢格板,无锡钢格板,钢格板价格

钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

钢格板的包装：一般是散装或用打包带打捆，这主要是根据客户的情况而定，如果货不多，有不需用叉车装卸的，一般散装比较方便。反之货物比较多，采用叉车装卸的一般打包会更方便，总之，一切为了客户方便，保护产品运输途中不产生货损为准。

钢格板的生产标准：中国、yb/t4001.1-2007标准（中国为钢格板2007年最新版钢格板标准）；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国bs4592-1-1995和美国ansi/naamm（mbg 531-88）等标准生产。钢材标准按照gb700-88，gb1220-92执行。

表面处理方式：热镀锌、冷镀锌、电镀、喷漆、浸防锈油、浸、不处理。

钢格板的制作方法：钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

我厂长期供应各种规格特殊钢格板、异型钢格板产品，由多块圆形、扇形、梯形组成的异型钢格板；牢固的网格压焊结构使其具有高承载、结构轻、外形美观。

联系电话15694920001 qq2424282319