插接钢格板,西安钢格板厂,镀锌钢格栅板

产品名称	插接钢格板,西安钢格板厂,镀锌钢格栅板
公司名称	安平县振兴钢格板有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:振兴 型号:各种型号
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区
联系电话	15694920001

产品详情

插接钢格板,西安钢格板厂,镀锌钢格栅板

插接钢格板是一种具备承载能力较大的钢格板产品,由于其结构科学设计合理,通常用在对产品承载力或者是外观要求较高的部位。它由一定尺寸的扁钢经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成一种钢格板产品,是一种承载能力较大的钢格板产品,用于重承载力工业平台,安全系数较大。广泛铺设于走道观光平台、吊顶平台、幕墙外装修。表面处理可以分为镀锌、喷漆和浸塑。 与普通钢格板相比具有焊点牢固、网面平整,没有正反面和扁钢承载方向之分,设计美观、实用轻便、免维护等众多特点。

插接钢格板类型可分为四种:按插入方式不同及插入角度不同,可分为压制钢格板、重载钢格板、整体式钢格板、遮阳帘式钢格板等。 1.压制型插接钢格板:在将承载的扁钢切槽后,横杆扁钢压锁成型。一般来说生产普通型钢格板的最大加工高度为100mm。钢格板长度通常小于2000mm。 2.重载型插接钢格板是高扁钢和横杆扁钢互相咬合、在1200吨的压力下压紧成型的一种钢格板产品。它适用于跨距高承荷载场合。 3.整体型插接钢格板整体型插接钢格板的承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度切槽深度为承载扁钢的1/2。钢格板高度不大于100mm。钢格板长度通常小于2000mm。 4.遮阳型插接钢格板:遮阳型插接钢格板的承载扁钢开30。或45。斜槽槽杆扁钢开槽压锁成型。我们可以根据不同需要可交工其他间距,规格的格栅板,可使用

。或45。斜槽,槽杆扁钢开槽压锁成型。我们可以根据不同需要可交工其他间距、规格的格栅板,可使用普通碳钢、不锈钢、铝等材料。其中格栅板高度小于100mm。