

包装机 川岛制作所 GW 4KMC型方形折叠包装机

产品名称	包装机 川岛制作所 GW 4KMC型方形折叠包装机
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

产品详情

不双产业包装机FP系列FUSO包装机

FUSO不双产业包装机FP系列

FP-CS , FP-100S , FP-2030N , FP-80T

产品介绍

FP-CS三角锥/扁袋灌装包装机:实现节能和轻量化的合适技术。1.新一代3E设计的可靠性(易清洁、易维护、易操作)2.现场布局毫不犹豫的4路排放3.大50个/分钟(与FW-LSA、FW-100SA联动时)能力

包装介绍:超声波三通密封

使用的包装材料:可超声波密封的包装材料,如尼龙、无纺布、可生物降解

称重方式:载玻片称重(标准规格)或称重传感器称重

包装尺寸:三角锥:50-80mm

扁袋:40-80×50-90mm

包装能力:大50件/分钟

机器尺寸:825(宽)×786(深)×2050(高)毫米

机器重量:192公斤

功耗(主机):三相200V 1.5kW等效

耗气量：0.6MPa 250L/min

FP-100S超声波封口式立式三边包装机

包装介绍：超声波三向封切法

使用的包装材料：尼龙、涤纶纱布、无纺布、可超声波密封的包装材料

称重方式：载玻片质量称量（标准规格）或称重传感器重量称量

间距饲料：通过步进电机控制以1mm为单位设置数字开关

包装尺寸：三角锥：50-80毫米

扁平袋：50-90 x 40-80毫米

包装材料宽度：120-180毫米

包装能力：大 100 袋/分钟

机器尺寸：820（宽）x 970（深）x 2255（高）毫米

机器重量：450公斤

用电量：主机：相当于三相200V 2.50kW

压缩机：相当于三相200V 3.57kW 280L/min

空气干燥器：相当于AC100V 0.27kW

包装机枕式包装机TP-500?TENCHI产业

TENCHI产业枕式包装机TP-500

TP-500，TP-830，包装机，TP-1000，TP-1500，TP-380

产品介绍

TP-500枕式包装机（ECO型）：大袋枕头的切割间距比以前缩短了约10%！（*与本公司相比，取决于产品包装的内容）可以降低薄膜成本。接下来的包装也可以做得更小，从而降低物流成本和存储空间。减少资源消耗和浪费，为环境保护做出巨大贡献！能力：大袋MAX35袋/分钟；卷膜直径：MAX500mm；选项：打印机/氧气吸收器输入装置、自动接纸/卡纸检测装置、薄膜曲折校正装置等。

TP-830卧式枕式包装机:主体的下部盖板清晰可见，KXG-4000缠绕包装机，可以看到机器的内部。空袋减少功能减少浪费。可连接各种自动供料器。糖果、巧克力、饼干、烘焙点心、米果等都可以处理。

OMORI大森机械工业卧式枕式包装机S- 5000X

5000X / S-5000X BX , S- 5000X高速/高铁 , KBC-85型纸板封口包装机 , S- 5000X BX-BIP , S- 5000X BX-BIF , S- 5000X BX-BI2S- 5000X 2头 , S- 5000XTW , GW-4KMC型方形折叠包装机 , S- 5600X / S-5600X BX / S-5600X蔬菜用

产品介绍

产品特点：采用15英寸的大型显示器。2画面显示成为可能容易使用。以不锈钢外罩为标准装备，提高卫生性。坚固、坚固的结构，可以进行稳定的薄膜进给和密封。稳定的送膜控制即使是全彩收缩膜也能实现出色的表面处理。顶封装置有旋转式和箱式两种形式可选。中心封口装置有带耳式、熔断式、静电封口3种形式可选。这是一款收集客户要求，注重易用性的特殊包装规格机器。新的薄膜张力控制即使对于较薄且易于拉伸的薄膜也能实现稳定的薄膜输送。无需工具即可拆下供料输送机的皮带，并可整个框架拆下进行清洁。标准配备阻尼器式排出装置，可防止不良品被送至后道工序。产品由带式供应输送机轻轻供应。标配自动供给装置，可直接从前工序（制造机）接收产品。

包装机-川岛制作所-GW-4KMC型方形折叠包装机由重庆津泽机电科技有限公司提供。重庆津泽机电科技有限公司是从事“五金工具,机械设备及汽车配件,自动化设备,仪器仪表,实验耗材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王慧。