

优扬通风器厂家 屋顶通风天窗有哪些 南通屋顶通风天窗

产品名称	优扬通风器厂家 屋顶通风天窗有哪些 南通屋顶通风天窗
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

屋顶通风天窗

如何才能正确的选择屋顶通风器的材料？下面就让小编来为大家讲解，首先屋顶通风器圆弧形结构具有优良的结构强度，南通屋顶通风天窗，这种强度并不需要象棚式天窗那样依赖大规格的钢结构来实现，因此极大地降低了通风器本体的自重。屋顶通风天窗

那么究竟如何才能正确的选择屋顶通风器的材料呢？这还得从屋顶通风器的依托建筑物的支撑构件规格的设计来说起，除充分考虑风、雪荷载、影响外，事实上厂房的支撑结构大部分是为屋面荷载服务的。所以，屋顶通风器构件材料规格的选择非常重要，首先应完全保证满足风雪荷载的要求，同时也要避免无必要的选用过大规格，以免增加自重荷载，加重车间屋面的负荷并增加造价。材料一般为0.5mm镀铝锌彩涂板作为屋顶通风器屏蔽和挡雨用材，屋顶通风天窗有哪些，强度为280Mpa，屋顶无动力通风天窗，两面镀铝锌量 150g，涂膜厚度正面为22-25um，背面为15mu，该板特点是具有良好的抗腐蚀能力。氟碳版由于其价格较高，一般应用于高腐蚀厂房。氟碳涂料是将聚四氟乙烯(PTFE)以微小颗粒状态分散在溶剂中，然后以360-380oC的高温烧结成膜，该涂层可长期在-195--250oC下使用，其耐化学品性超过所有聚合物。镀铝锌氟碳彩涂板是目前-理想的防腐屏蔽板材。屋顶通风天窗

屋顶通风天窗

防止雨雪的侵入是对屋顶通风器的基本要求。屋顶通风天窗

外围护板、挡雨板和泛水板的标准化安装施工是通风器防雨能力的重要保证：

(1)、根据设计图纸将板就位。一般应从年-大频率风向的反向位置作为安装起点。

(2)、确定好安装方向后，把端边的封口板先安装固定好，接着将一块板安装就位，并将其固定，要保证与檩条垂直。

(3)、第二块板安装时应与一块板的凸沿重叠，通过检查保证两块板的外沿完全接触，并且平直，从而保证重叠完好，并用带密封圈的自攻螺钉与檩条连接在一起。

(4)、彩钢板与C檩条之间采用自攻镀锌螺钉固定，屋顶通风天窗

(5)、固定可靠与否直接与连接件数量、间距、连接质量有关。需设置防水密封材料处，敷设良好才能保证板间不发生渗漏水现象。

动力通风器

靠自身所带动力系统，主动对室内外的空气进行交换的通风器。

特点：屋顶通风天窗

- 1.可以控制通风量，通风时间。
- 2.可以安装遥控器，可以安装负离子发生器（改善空气品质）。
- 3.由于内部有特别的隔音材料，屋顶电动通风天窗，所以隔离中高频噪音，。
- 4.除尘效果明显。屋顶通风天窗

动力通风器

靠自身所带动力系统，主动对室内外的空气进行交换的通风器。

特点：

- 1.可以控制通风量，通风时间。
- 2.可以安装遥控器，可以安装负离子发生器（改善空气品质）。
- 3.由于内部有特别的隔音材料，所以隔离中高频噪音，。
- 4.除尘效果明显。

优扬通风器厂家(图)-屋顶通风天窗有哪些-南通屋顶通风天窗由山东优扬通风设备有限公司提供。“通风气楼,屋顶通风天窗,自然通风器”选择山东优扬通风设备有限公司，公司位于：山东聊城市唐庄后街工业园北首，多年来，优扬通风器坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优扬通风器期待成为您的长期合作伙伴！

