

# 江铃凯运国四蓝牌工业危险品运输车价格

产品名称	江铃凯运国四蓝牌工业危险品运输车价格
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昌牌 型号:XZC5046XQY4 产地:湖北襄阳
公司地址	襄樊市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	13042806688 18602772279

## 产品详情

【主要技术参数】			
产品商标	中昌牌	公告批次	261
产品名称	xzc5046xqy4型爆破器材运输车	产品号	zl7nj4gu012
总质量(kg)	4495	驾驶室准乘人数(人)	2,3
额定载质量(kg)	1415,1350	外形尺寸(mm)	5995 × 1930,1960 × 2800
整备质量(kg)	2950	货厢尺寸(mm)	4200 × 1800 × 1750
接近角/离去角(°)	27/18	前悬/后悬(mm)	1065/1570
轴数	2	轴距(mm)	3360
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	80

其它：车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装开门和不开门.运输介质:黑,火,药,压,缩,黑,火,药,电,引,爆,管,爆,破,炸,药,点,燃,导,火,索,专,用,烟,火,制,品.运输介质类别和项别号:1.1d,1.1d,1.1b,1.1d,1.4.运送爆,炸,品的品名:三,硝,基,苯,酚,环,四,次,甲,基,四,硝,胺,环,三,次,甲,基,三,硝,基,甲,苯,季,戊,四,醇,四,硝,酸,酯.运送爆,炸,品的项号:0154,0226,0484,0072,0483,0209,0150.侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:q235.后下部防护装置,材料:q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度450mm. abs系统型号:355080020,abs系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.该车仅选用子午线轮胎,前轮安装制动器.仅使用排气管前置的底盘.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.随车配备前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸;选装新前脸,新后视镜.

**【底盘技术参数】**

底盘型号	jx1041tg24	底盘名称	载货汽车底盘（二类）
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5865×1880×2020	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	27/18.5	轮胎规格	7.00r16lt
钢板弹簧片数	7/4+5	前轮距(mm)	1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放标准	gb17691-2005国 Ⅲ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
jx493zlq4	江铃汽车股份有限公司	2771	80

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司

联系人：刘经理

手机：18602772279 18607279967

qq：535505936

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	
<b>整车参数</b>			
外形尺寸(长×宽×高) mm	5995 × 1950 × 2780		
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3	4200 × 1820 × 1750		
整备质量kg	3030	总质量 kg	
驱动型式	4x2		
<b>底盘配置与技术参数</b>			
底盘生产企业	江铃汽车股份有限公司		
底盘型号	jx1041tg24		
发动机生产企业	江铃汽车股份有限公司		
发动机型号	jx493zlq4		
变速器型号	jc528t8		
主减速器速比(驱动桥速比)	6.142		
轮胎规格型号	7.00r16lt		
综合燃料消耗量l/100km	11.2		
50km/h空载等速燃料消耗量l/100km	7.3		

燃料消耗量参数表

产品型号		xzc5046xqy4				
执行标准		jt719 《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》				
满载等速 燃料消耗量	车速, km/h	30	40	50	60	
	档位	--	5	5	5	
	油耗, l/100km	--	8.0	8.6	9.3	