

乌什县1.2米宽钢结构玻璃棉卷毡 5公分厚玻璃棉卷毡 生产

产品名称	乌什县1.2米宽钢结构玻璃棉卷毡 5公分厚玻璃棉卷毡 生产
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	35.00/个
规格参数	保温系统:建筑保温 产品种类:玻璃棉制品 宽度:1.2米
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

隔墙钢结构玻璃棉卷毡是一种用于隔墙的建筑材料。它由玻璃棉制成，具有良好的隔音、隔热和防火性能。这种卷毡形状方便施工和安装，可直接固定在钢结构上，有效地隔绝了墙体之间的声音和热量传递。同时，它还具有良好的、和环保性能，能够提高建筑的舒适度和节能性能。由于其性能，隔墙钢结构玻璃棉卷毡被广泛应用于商业建筑、办公楼、工厂和住宅等建筑类型中。隔墙钢结构玻璃棉卷毡的特点有以下几点：1. 优良的隔热性能：隔墙钢结构玻璃棉卷毡采用高密度的玻璃纤维制成，具有较低的导热系数，能够有效隔绝室内外温度差异，提供良好的隔热效果。2. 良好的吸音效果：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以减少噪音传播，改善室内环境的舒适性。3. 隔墙钢结构玻璃棉卷毡采用无机材料制成，不含对人体健康有害的有机化合物，对室内空气质量没有影响。4. 耐久性强：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有较好的抗压性能和抗拉强度，使用寿命长。5. 施工方便：隔墙钢结构玻璃棉卷毡具有柔软性和可塑性，可以便捷地切割和安装在钢结构墙壁中，施工简单快捷。隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡具有以下功能：1. 隔热保温：铝箔层可以反射热，避免空气温度的损耗，提高隔热保温效果。2. 隔音降噪：玻璃棉的密度较大，可以有效吸收声音振动，减少噪音传递，提供良好的室内环境。3. 火焰阻燃：玻璃棉具有良好的阻燃性能，能够阻止火焰的蔓延，提高建筑物的安全性。4. 抗霉菌性能：玻璃棉不易受到霉菌和细菌的侵袭，保证室内空气质量。5. 轻质柔软：玻璃棉材料质地轻盈柔软，易于施工和安装。综上所述，隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡可以提供隔热保温、隔音降噪、阻燃、抗霉菌等多种功能，适用于建筑隔墙材料的应用。隔墙吸音玻璃棉卷毡是一种用于隔音和保温的建筑材料。它的主要特点如下：1. 隔音效果好：隔墙吸音玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以有效减少声音的传播和反射，降低噪音污染。2. 保温性能优良：隔墙吸音玻璃棉卷毡具有较好的保温性能，能够有效隔绝冷热空气的传递，提高室内空间的舒适度。3. 火焰阻燃：隔墙吸音玻璃棉卷毡经过特殊的阻燃处理，具有较好的阻燃性能，能够在一定程度上保护建筑物的安全。4. 环康：隔墙吸音玻璃棉卷毡采用无机材料制造，不含对人体有害的物质，具有良好的环保性和健康性。5. 安装方便：隔墙吸音玻璃棉卷毡采用卷材形式，可以根据实际需要自由裁剪和安装，操作简便。总之，隔墙吸音玻璃棉卷毡是一种性能优良、环康的隔音保温材料，适用于建筑空间的隔音装修和保温工程。屋顶保温吸音玻璃棉卷毡的功能主要包括两方面：保温和吸音。先，屋顶保温玻璃棉卷毡能够有效地提高建筑物的保温性能。玻璃棉材料具有的保温性能，能够防止室内热量向外散失，减少热量的传导，有效节省能源消耗和降低供

暖费用。此外，玻璃棉材料具有较小的导热系数，能够有效降低热桥效应，提高整体保温效果。其次，屋顶保温玻璃棉卷毡还具有良好的吸音效果。玻璃棉材料的疏松纤维结构能够吸收和阻挡噪音的传播，降低室内的噪声污染。尤其对楼上楼下或室内外的声音传递起到较好的吸音效果，提供更为安静舒适的居住环境。通过上述功能的作用，屋顶保温吸音玻璃棉卷毡能够提高建筑物的居住舒适度，改善室内环境质量，并能节约能源，降低能源消耗。防火玻璃棉卷毡主要适用于建筑物和工业设备的防火隔离、隔热和吸音。具体的应用范围包括但不限于以下几个方面：1. 建筑物：防火玻璃棉卷毡可以用于外墙保温隔热、屋顶隔热和保温、地下室防潮和隔热、内墙和隔墙的隔音等。2. 工业设备：防火玻璃棉卷毡可以用于锅炉、管道、储罐、烟囱、暖通空调、石油化工等工业设备的隔热和隔声。3. 汽车和船舶：防火玻璃棉卷毡可以用于汽车和船舶内部的隔热和隔音，提高车厢内部的舒适性。4. 其他领域：防火玻璃棉卷毡还可以用于电力、通信、卫生等行业的设备和管线的隔热和隔音。需要注意的是，具体的应用范围还需要根据实际情况和要求进行选择 and 确认。